

antibloc

Lubricante - aflojatodo técnico multiusos.

- ✓ Acción ultra rápida.
- ✓ Limpia, lubrica y desblosca mecanismos atascados.
- ✓ Protege frente a la oxidación y corrosión.
- ✓ Desplaza la humedad.
- ✓ Abrillanta y elimina adhesivos en metales.



DESCRIPCIÓN

Antibloc es un lubricante - aflojatodo técnico multiusos, basado en una combinación sinérgica de materias activas lubricantes, inhibidores de corrosión, disolventes seleccionados y agentes hidro-repelentes, de acción rápida y alto poder penetrante, diseñado para realizar tareas de mantenimiento y lubricación exigentes con un único producto.

Gracias a sus componentes, Antibloc es un producto versátil en el que se aúnan 6 modos de acción:

- Acción Lubricante: Las materias activas incorporadas en el producto lubrican eficazmente todo tipo de piezas sometidas a movimientos, como: bisagras, rodamientos, cadenas o engranajes, entre otras, reduciendo chirridos y manteniendo las piezas tratadas en un estado óptimo durante largos periodos de tiempo.
- Acción Desblocante: Antibloc incorpora sustancias lubricantes de tamaño microscópico y baja tensión superficial, por lo que penetra fácilmente en todo tipo de mecanismos atascados u oxidados, como: tuercas y tornillos, pernos o candados, restableciendo su funcionamiento y devolviéndolos a su estado original.
- Acción anticorrosiva y desplazante de la humedad: Debido a la inclusión de compuestos desoxidantes e hidro-repelentes, Antibloc permite eliminar la humedad rápidamente de todo tipo de circuitos eléctricos y, adicionalmente, evita la oxidación de los mismos o de las piezas metálicas tratadas, por lo que los equipos protegidos con éste se mantienen en perfecto estado incluso bajo condiciones de alta humedad relativa o ambientes agresivos.
- Acción abrillantadora y limpiadora: Antibloc contiene disolventes específicamente seleccionados que disgregan la suciedad, grasas resacas o resinas fácilmente de todo tipo de superficies metálicas, devolviéndoles su aspecto original y, además, acentuando su brillo natural.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Antibloc ha de emplearse en todo tipo de situaciones en las que se requiera un producto "todo en uno" que permita, limpiar, lubricar, proteger frente a la oxidación y desplazar la humedad de un modo rápido y duradero en el tiempo. Estas cualidades permiten que Antibloc pueda emplearse en entornos profesionales exigentes que demanden un producto de alta calidad, como: talleres, empresas de mantenimiento industrial o servicios de reparación, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Antibloc	Líquido transparente de color ámbar	0.84 ± 0,01kg/L	----	< 30 cP	Variable	Componentes lubricantes, agentes desoxidantes, disolventes e inhibidores de corrosión

MODO DE APLICACIÓN

Antibloc ha de emplearse directamente sobre el elemento o pieza a tratar, mediante pulverización siguiendo las directrices siguientes:

- Lubricante y desblocante aflojatodo: Pulverizar el producto sobre la pieza a tratar, dejándolo actuar durante unos segundos. A continuación, mover la pieza tratada suavemente, reaplicando en caso necesario. Retirar el exceso con la ayuda de un paño absorbente.
- Eliminador de humedad y protector anticorrosión: Pulverizar en abanico sobre el equipo o pieza a proteger, depositando una fina capa del producto. Reaplicar periódicamente en función del grado de protección requerido y del ambiente al que esté sometida la pieza o equipo tratado.
- Limpiador y abrillantador: Aplicar Antibloc sobre la superficie a tratar y dejar actuar unos minutos. A continuación, frotar la zona con la ayuda de un paño o cepillo de alambre (según el caso). Retirar la suciedad y exceso de producto con un paño seco. Finalmente, pasar un paño limpio humectado en el producto para obtener una superficie cuyo brillo se verá acentuado.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Antes de utilizar antibloc sobre una superficie delicada, realizar una prueba previa.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

