

Biologic

Tratamiento bioenzimático en polvo para fosas sépticas.

- ✓ Fácil aplicación y dosificación.
- ✓ Producto biodegradable.
- ✓ Elimina malos olores.
- ✓ Nula toxicidad.
- ✓ Reduce la necesidad de bombeo

DESCRIPCIÓN

Biologic es un tratamiento bioenzimático en polvo basado en cultivos de bacterias y enzimas para la degradación y digestión de grasas, proteínas y celulosa.

Contiene microorganismos naturales especialmente seleccionados por su capacidad de llevar a cabo la degradación de los principales compuestos presentes en las aguas residuales urbanas: celulosas, proteínas, grasas animales y vegetales, detergentes, etc.

Destinado a potenciar los procesos de depuración de restos orgánicos y eliminación de malos olores en fosas sépticas y canalizaciones. Biologic se adhiere a las paredes de las fosas y canalizaciones formando un film biológico que produce una acción continuada.

Recomendado para recuperación de fangos activos en depuradoras, fosas sépticas, pozos negros, etc. Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores de grasas manteniendo el equilibrio biológico y controlando los olores.

Permite sembrar rápidamente las fosas sépticas nuevas y acelera la reutilización tras un periodo de inactividad controlado, manteniendo el equilibrio biológico evitando futuros malos olores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Biologic está indicado para controlar malos olores tanto domésticos e industriales:

- Fosas sépticas pequeñas, grandes, colectores de grasas y canalizaciones
- Industrias alimentarias: mataderos, granjas, carnicerías...
- Mantenimiento industrial: hospitales, hoteles, restaurantes, centros educativos, empresas, comunidades de propietarios, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	pH
Sólido, polvo blanquecino	7.0 ± 0.5

MODO DE APLICACIÓN

TRATAMIENTO PEQUEÑAS FOSAS SÉPTICAS

- Tratamiento de choque: 3-4 cucharadas/día durante 1 sem.
- Tratamiento periódico: 1 cucharada/sem.

TRATAMIENTO DE GRANDES FOSAS SÉPTICAS:

- SIEMBRA: 100-200 gramos/m³ durante una semana.
- MANTENIMIENTO: 50-100 gramos/m³ cada 15 días.

CANALIZACIONES de cocinas, baños y sanitarios.

- Tratamiento periódico: 200 g cada 15 días.

COLECTORES DE GRASAS

- Tratamiento de choque: 600 g -800 g por m³ del colector.
- Tratamiento periódico: Hasta 250 comidas/día: 100 a 200 gramos/semana.
- De 250 a 500 comidas/día: 400 gramos/semana.
- De 500 comidas en adelante: 600 gramos/semana.

Puede visualizar la aplicación y resultados en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=zHrSzZbGyIQ>TRATAMIENTO

RECOMENDACIONES

No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35°C e inferiores a 5°C

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.