

Brisol stone

Cera líquida natural protectora y abrillantadora para pavimentos.

- ✓ Restaura y realza el brillo.
- ✓ Gran resistencia al desgaste.
- ✓ Alta concentración.
- ✓ No cuartea ni amarillea con el tiempo.
- ✓ Disimula arañazos.



DESCRIPCIÓN

Brisol Stone es una cera líquida autobrillante y antideslizante, elaborada a base de ceras sintéticas de alta rigidez y calidad, resinas sintéticas de elevada dureza y aditivos específicos, diseñado para abrillantar y proteger la piedra natural y artificial.

Protege los suelos de manchas a la vez que deja una bonita capa brillante que realza su tonalidad y le confiere un efecto mojado. Además, aporta una alta resistencia frente a los roces y rayas negras, como las producidas por zapatos de tacón.

Gracias a sus componentes, Brisol Stone está especialmente indicado para ser aplicado en zonas de elevado tránsito y donde se requiera un suelo protegido contra el desgaste y con un bajo trabajo de mantenimiento, así como en suelos que hayan perdido el brillo o se vean desgastados.

Brisol Stone es totalmente resistente al agua y a los detergentes habitualmente empleados. Así mismo, al contrario que los productos basados exclusivamente en resinas, es fácilmente removible y reaplicable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Brisol Stone puede aplicarse sobre superficies de:

- mármol, granito, caliza, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos...etc.

Sólo requiere una que el soporte posea una baja absorción para que Brisol Stone se adhiera perfectamente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	RENDIMIENTO	PH
Líquido opaco de color marfil	1.00 ± 0.01	4 - 8 m ² /L	8.5 ± 0.50

MODO DE APLICACIÓN

Para el tratamiento inicial Brisol Stone se ha de aplicar puro. Para ello:

- Con la superficie limpia y seca, aplicar Brisol Stone sobre el pavimento de forma uniforme, mediante pulverización, brocha o rodillo.
- A continuación, dejar secar el producto. El tiempo de secado total puede oscilar desde 1 hasta 4 horas, dependiendo de la absorción de la superficie y condiciones ambientales.
- En pavimentos muy porosos puede ser necesario aplicar una segunda mano.

Para mantener las condiciones de brillo y estado inicial del tratamiento, el mantenimiento de Brisol Stone se realiza de manera complementaria con la limpieza habitual del suelo.

Para ello se añaden 20 c.c. de Brisol Stone a un cubo de agua de 8 litros aproximadamente.

RECOMENDACIONES

No almacenar el producto a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30^a.
Mantener el envase completamente cerrado para su óptima conservación.
El producto se ha de almacenar puro y no diluir bajo ningún concepto.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.