

Cetaplus auto

Aditivo Diésel-A para vehículos ligeros.

- ✓ Limpia el sistema de inyección.
- ✓ Reduce humos y vibraciones.
- ✓ Protege frente a la corrosión.
- ✓ Pre-ITV y mantenimiento.
- ✓ Reestablece la potencia.



DESCRIPCIÓN

Cetaplus Auto es un aditivo para gasóleo A, de última generación y alta versatilidad, desarrollado específicamente para todo tipo de vehículos ligeros equipados con motores Euro-1 a Euro-6, compuesto por un completo paquete de componentes multi-acción que permiten a Cetaplus Auto:

- Reestablecer la potencia del vehículo. Gracias a su capacidad limpiadora y detergente, Cetaplus Auto consigue, con una sola dosis de choque, limpiar y reestablecer el patrón de pulverización de los inyectores. De este modo, el vehículo recupera su potencia inicial, cumpliendo los más actuales y exigentes tests desarrollados por el CEC (F-20-01 – Peugeot XUD9 y F-98-08 – Peugeot DWIOB).

- Mejorar la calidad del combustible. Cetaplus Auto incrementa el índice de cetano del gasóleo. De este modo, se mejora su quemado, se reducen los humos, sonoridad del motor y vibraciones durante el funcionamiento y se mejora la suavidad del motor. Así, se consigue obtener los beneficios de un gasóleo premium empleando un gasóleo estándar. Adicionalmente, la mejora en la calidad del combustible aportada por Cetaplus Auto, permite un arranque en frío más rápido, influyendo positivamente en la vida útil del sistema eléctrico del vehículo.

Esta cualidad, unida a la anteriormente comentada, consigue que el uso de Cetaplus Auto reduzca, de media, un 5% el consumo del vehículo.

- Desemulsionar el agua contenida en el gasóleo, consiguiéndose un menor grado de corrosión interna del motor y, con ello, una mayor vida útil del mismo.

- Mejorar el índice de filtrabilidad del combustible. Gracias a la capacidad dispersante de parafinas de Cetaplus Auto, su empleo permite que el combustible sea más fluido a bajas temperaturas. De este modo, se incrementa la vida útil del sistema de aspiración del vehículo y se logra mantener el filtro del combustible más limpio, optimizándose los periodos de mantenimiento del vehículo.

Cetaplus Auto, a diferencia de otros productos del mercado, está formulado con componentes aprobados por los principales fabricantes de motores, tal y cómo se describe en la Worldwide Fuel Charter. De este modo la composición no incorpora disolventes agresivos, ni componentes metálicos, por lo que su uso continuado no genera ninguna alteración del motor. Así mismo, es compatible con todos los gasóleos diésel y mezclas diésel-biodiésel estándar.

Altamente versátil. Cetaplus Auto, puede emplearse como un tratamiento pre-ITV o de choque, cada 5.000 Km, o como un aditivo de mantenimiento añadido en todos los repostajes. Mientras que su empleo como aditivo Pre-ITV o acción de Choque permite maximizar las cualidades del producto en cuanto a limpieza del sistema de inyección, su empleo en cada repostaje permite mantener el motor en un estado óptimo de funcionamiento, redundando positivamente en el consumo de carburante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Cetaplus Auto es un aditivo diésel – A desarrollado para ser empleado en todo tipo de vehículos ligeros (automóviles), sea cual sea su kilometraje mensual y acumulado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Composición
Líquido transparente incoloro - anaranjado.	0.824 ± 0.01 Kg/L	Compuestos no metálicos, detergentes y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Cetaplus Auto es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse bajo ningún concepto.

- **Tratamiento pre-ITV:** Con este modo de empleo se consigue maximizar la limpieza de los inyectores y reducir al máximo la opacidad de los humos en un tiempo de actuación mínimo.
 - Añadir 1 envase de 0,3 litros de Cetaplus auto a medio depósito de combustible (Aproximadamente 20 Litros).
 - A continuación, circular con el vehículo durante 50 kilómetros a un régimen de 3000 - 3500 revoluciones por minuto.
 - Tras ello, realizar la inspección técnica del vehículo.
 - Se recomienda, a continuación, rellenar el depósito del combustible y circular con normalidad.
- **Tratamiento de choque:** Permite realizar una limpieza profunda del sistema, recuperando al máximo la potencia del vehículo perdida por acumulación de suciedad. Para ello:
 - Añadir 1 envase de 0,3 L al depósito de combustible antes de repostar.
 - A continuación, circular con el vehículo hasta agotar 7/8 del combustible tratado con Cetaplus Auto.
 - Seguidamente, repostar de nuevo y circular con normalidad.
 - Repetir el tratamiento cada 5000 Km o 1 año.
- **Tratamiento de mantenimiento:** Permite conservar en un estado óptimo todo el motor, manteniendo la potencia del vehículo y minimizando el consumo de combustible.
 - Añadir 0,2 L al depósito de combustible en cada repostaje (Aprox. 45-50 L).

RECOMENDACIONES

Cetaplus Auto ha sido evaluado en vehículos y motores de los principales fabricantes cumpliendo todos los estándares y normativa actualmente aplicables a aditivos para gasóleos A. En caso de duda sobre la idoneidad del producto se recomienda consultar con el manual de su vehículo.

No almacenar el producto cerca de fuentes de calor o chispas.

Adicionar el aditivo antes de añadir el combustible, de este modo se homogeneizará completamente.

La reducción media de consumo ha sido evaluada mediante ensayos en laboratorio siguiendo los estándares XUD9 y DW10B. La reducción de consumo de cada caso en particular puede variar ya que en ésta intervienen factores que se escapan a nuestro control, como: tipo de motorización, mantenimientos realizados, kilometraje o modo de conducción, entre otras.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

