

Chemigras aer at

Grasa lubricante para rodamientos sometidos a altas temperaturas.

- ✓ En aerosol.
- ✓ Amplia temperatura de servicio.
- ✓ Alta capacidad de penetración.
- ✓ Lubricación mixta: fluida y seca.
- ✓ Con grafito.



DESCRIPCIÓN

Chemigras AER AT es una grasa en aerosol específicamente desarrollada para la lubricación de rodamientos y partes móviles sometidas a altas temperaturas.

Debido a su formulación mixta, basada en aceites y lubricantes en polvo, Chemigras AER AT reduce la fricción de piezas móviles sometidas a temperaturas de hasta 370°C.

Por un lado, los aceites lubricantes incorporados en Chemigras AER AT aportan una lubricación fluida hasta 180°C. Y, por otro lado, cuando la temperatura es superior, sus lubricantes sólidos aportan la protección y engrase requeridos por los mecanismos tratados, prolongando su vida útil y reduciendo los chirridos y roturas.

Chemigras AER AT también incluye aditivos anticorrosivos, aportando una protección extra de los mecanismos frente a la oxidación y deterioro prematuro, lo que, unido a óptima adherencia, aporta una protección duradera y reduce las operaciones de re-engrase.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Chemigras AER AT ha de aplicarse en todas las situaciones en las que se requiera un lubricante de alta adherencia y que permita operar en condiciones de alta temperatura, como en cadenas de horno, líneas de secado, mecanismos de sistemas de tratamiento térmico, carros y vagonetas de hornos y en todo aquel mecanismo o elemento de fricción sometidos a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Consistencia NLGI	Temperatura de servicio	Punto de gota
Grasa viscosa de color negro	1	-15 a 370 °C	180°C

MODO DE APLICACIÓN

Se recomienda eliminar los restos de lubricante anteriormente utilizado y desengrasar las piezas antes de aplicar Chemigras AER AT.

A continuación, agitar enérgicamente el aerosol durante 10-20 segundos.

Seguidamente, pulverizar directamente sobre la zona a lubricar, empleando la mínima cantidad de producto para evitar sobre-lubricaciones.

RECOMENDACIONES

Se recomienda encarecidamente mantener los aerosoles alejados de toda fuente de calor, llama o chispas.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

