

cleamaq

Desengrasante especial inmersión y máquinas lava-piezas.

- ✓ Disuelve rápidamente la grasa.
- ✓ No deja residuos en las piezas.
- ✓ Sin disolventes clorados.
- ✓ Alta eficacia.
- ✓ Listo al uso.



DESCRIPCIÓN

Cleanmaq es un desengrasante de alto rendimiento, basado en disolventes no halogenados, de baja evaporación y no miscibles con el agua y tensoactivos, especialmente formulado para la limpieza de piezas mecánicas que, por sus características no pueden limpiarse con productos base acuosa.

Cleanmaq, remueve eficazmente suciedad más incrustada y adherida en las piezas como: grasas y aceites lubricantes, líquidos hidráulicos, restos de lodos, hollines...etc.

Así mismo, gracias a su baja capacidad de evaporación y su adecuada formulación, Cleanmaq es apto para ser empleado mediante máquinas lavadoras de piezas e incluso por inmersión / pulverización.

Cleanmaq no contiene disolventes clorados, por lo que puede utilizarse para la limpieza de todo tipo de piezas metálicas.

Por ejemplo: calamina, aluminio, cobre, acero inoxidable, aleaciones de magnesio... etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Debido a su composición, Cleanmaq está especialmente recomendado para la limpieza de piezas y equipos que no pueden realizarse con productos acuosos en talleres mecánicos. Por ejemplo: engranajes de cajas de cambio, bombas inyectoras, levas, rodamientos, sistemas de filtración de aceite... etc.

Cleanmaq también puede emplearse en la limpieza y mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial, en incluso en Imprentas para limpiar rodillos o máquinas de offset, entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	pH	Composición
Líquido incoloro-amarillento	0.89 ± 0.01 Kg/L	--	Disolventes alifáticos, aromáticos y tensoactivos.

MODO DE APLICACIÓN

Cleanmaq es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución para su utilización. No obstante, según requerimientos específicos o en ocasiones puntuales se puede mezclarse con disolventes.

Uso en máquina lavadora de piezas:

- Llenar el tanque de la máquina con el producto y proceder a la limpieza de las piezas frotando con un pincel hasta obtener un desengrasado y limpieza profunda.
- A continuación, secar las piezas con aire a presión o papel absorbente.

Uso por inmersión:

- Introducir las piezas a limpiar en una cubeta con Cleanmaq.
- A continuación, sumergir las piezas y mantenerlas durante el tiempo requerido para su completa limpieza. En estos casos, se recomienda agitar suavemente la pieza durante unos segundos para obtener unos resultados óptimos.

Uso mediante pulverización:

- Aplicar el producto pulverizándolo sobre la superficie a limpiar y dejar actuar.
- Posteriormente, frotar en caso necesario y retirar la suciedad desprendida con celulosa / algodón absorbente.

RECOMENDACIONES

Mantener el producto alejado de toda fuente de ignición o calor. Para conservar al máximo sus propiedades se recomienda conservarlo en un recipiente cerrado herméticamente.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

