

Curequim resinas

Líquido de curado a base de resinas de altas prestaciones.

- ✓ Para morteros y hormigones.
- ✓ Evita la pérdida de agua.
- ✓ Reduce la fisuración del material.
- ✓ Apto para aplicar por pulverización.
- ✓ Acabado incoloro y transparente.



DESCRIPCIÓN

Curequim Resinas es un líquido filmógeno de altas prestaciones, desarrollado para controlar la velocidad de evaporación del agua de amasado de morteros y hormigones frescos aplicados bajo condiciones climáticas no favorables, como altas temperaturas y/o periodos de baja humedad ambiental.

Está compuesto por una mezcla sinérgica de resinas sintéticas, agentes humectantes y disolventes orgánicos, que permite, una vez aplicado, generar una barrera física, transparente, incolora y de alto brillo estanca al agua.

Gracias a esta particularidad, los morteros y hormigones tratados con Curequim Resinas, no sufren deshidratación o pérdida de agua de amasado una vez colocados, reduciéndose su fisuración, controlándose su retracción y, adicionalmente, alcanzando altas resistencias tempranas.

Curequim Resinas permite, una vez aplicado, que los materiales tratados posean un mejor acabado, lo que, unido a la transparencia de su película, no altera las características visuales del material, por lo que no ha de ser pintado o tratado, como ocurre con otros productos del mercado.

Alto rendimiento y facilidad de uso. Curequim Resinas posee una baja viscosidad, por lo que puede aplicarse por pulverización con una extrema simplicidad.

De este modo, permite cubrir una gran cantidad de metros en un corto espacio de tiempo, reduciendo los costes operativos y aumentando la productividad de las obras en las que se aplica.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Curequim Resinas ha de emplearse en todo tipo de construcciones en las que se requiera evitar una rápida pérdida de agua de los hormigones y morteros recién aplicados bajo condiciones climáticas adversas. Ejemplos típicos son: elaboración de forjados, estructuras, cubiertas o pavimentado industrial, fabricación de piezas de hormigón o durante la realización de trabajos de reparación de firmes de hormigón, entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	COMPOSICIÓN
Líquido transparente e incoloro de baja viscosidad	0.89 ± 0.01	Resinas filmógneas en disolución, disolventes orgánicos y aditivos.

MODO DE APLICACIÓN

Curequim Resinas es un producto listo al uso, por lo que no requiere de dilución previa a su aplicación. Ha de aplicarse en fresco, cuando el material ha endurecido superficialmente y ha perdido alrededor de un 15-20 % del agua de amasado, (aprox. 18-24 h. tras haber sido aplicado).

Curequim resinas puede emplearse mediante rodillo o pulverización, siendo éste último, el método más idóneo cuando se requiere cubrir una gran superficie.

Una vez aplicado, Curequim Resinas ha de protegerse si se esperan lluvias en las 3 horas posteriores al tratamiento.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.