

Graffiprot permanente

Recubrimiento protector antigraffiti permanente. Acabado brillante.

- ✓ Larga duración.
- ✓ Aporta brillo.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente.



DESCRIPCIÓN

Graffiprot Permanente es recubrimiento líquido monocomponente basado en una mezcla sinérgica de polímeros, consiguiendo una membrana continua, resistente a la intemperie y de excelente adherencia, cuya transparencia permite protección del soporte dando brillo a la superficie. Aporta una protección permanente y de larga duración antigraffiti facilitando la limpieza de pintadas.

Actúa como protector de pintadas y suciedades en muros, fachadas y amplia variedad de soportes, evitando la adherencia de pintadas, graffitis, adhesivos y suciedad en general de superficies tratadas a la vez que protege también contra la erosión.

Se trata de un producto de larga duración, permitiendo alrededor de 50 limpiezas de graffiti, según el soporte y la climatología.

Graffiprot Permanente facilita la eliminación de carteles y adhesivos y permite la retirada y eliminación de pintadas o graffitis con agua caliente a presión, convirtiéndolo en un producto de rentable puesto que evita tener que destinar presupuesto a la limpieza de graffitis y pintadas.

El producto es altamente resistente a:

- La intemperie, ambientes fuertemente ácidos y alcalinos y U.V.
- Los químicos agresivos, gases vapores y abrasión.
- Pintadas de rotuladores y todo tipo de pinturas.

Apto para soportes poco porosos, se puede aplicar sobre áreas previamente recubiertas con pintura vinílica, esmalte o texturizado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Graffiprot Permanente es un protector para soportes de diferentes materiales, incluso poco porosos:

- Superficies pintadas
- Piedra natural
- Hormigón
- Superficies metálicas
- Gres

Siendo muy utilizado en:

- Fachadas, Mobiliario urbano, Cristalerías, Escaparates, Fuentes y parques públicos...

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	pH	RENDIMIENTO
Líquido incoloro.	1.00 ± 0.01	9.00 ± 0.50	8 – 15 m ² /L

MODO DE APLICACIÓN

Condiciones de aplicación al soporte (Estándar)

El soporte debe estar limpio y seco.

Temperatura ambiente: 5°C a 35°C Humedad relativa: <85%

Humedad soporte: W<10

Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola airless, sin necesidad de imprimación, preferentemente empleando dos manos cruzadas, de forma que quede totalmente cubierto el soporte.

Dejar secar el producto durante 8 horas, protegiéndolo en caso de preverse lluvias durante las 6 primeras horas tras su aplicación.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales.

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.