

Graffiprot

Recubrimiento protector anti-graffiti sacrificable. Acabado natural.

- ✓ Base acuosa.
- ✓ Acabado invisible.
- ✓ Sin disolventes.
- ✓ Protección temporal.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente.



DESCRIPCIÓN

Graffiprot es un recubrimiento protector sacrificable en base acuosa, formulado a partir de una microemulsión de ceras, agentes antiadherentes y aditivos funcionales, desarrollado para proteger todo tipo de superficies frente a los graffitis.

Graffiprot genera, una vez aplicado y seco, una fina capa funcional, totalmente transparente, incolora, sin brillo y permeable al vapor de agua, que evita la penetración y adherencia de las pintadas vandálicas, ya sean mediante spray o con rotulador.

La protección aportada por Graffiprot también retrasa la adherencia de la suciedad y posibilita la fácil eliminación de todo tipo de elementos y sustancias adherentes como carteles publicitarios.

Totalmente seguro. Graffiprot está formulado en base acuosa, por lo que puede emplearse en todo tipo de situaciones, no generando olores indeseables. Esta base de formulación, también hace que el producto no sea inflamable, tóxico o peligroso para el aplicador.

Graffiprot está diseñado como capa sacrificable, por lo que se elimina fácilmente mediante lavado con Neodecapint Cleaner y agua a presión.

Así, Graffiprot puede emplearse como protector temporal y preventivo en paramentos de obras que se encuentran paralizadas a la espera de su finalización.

En caso de pintada, el uso de Graffiprot permite que la superficie se limpie fácilmente con un consumo mínimo de producto químico. Siendo un producto de alta rentabilidad puesto que reduce los costes asociados a la limpieza y eliminación de graffitis y pintadas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Protector imprescindible para todo tipo de superficies susceptibles de recibir pintadas en las que se desee mantener su aspecto inicial.

Casos típicos de su utilización, son: protección de fachadas, esculturas, plazas, fuentes, muros de separación, escaparates...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	pH	RENDIMIENTO
Líquido opaco blanco	0.998 ± 0.01 kg / L	9.00 ± 1%	5 – 8 m ² /L

MODO DE APLICACIÓN

Antes de aplicar Graffiprot se debe limpiar la superficie, de forma que esté libre de polvo, grasa o suciedad. No debe tener fisuras ni materiales disgregables. Graffiprot es un protector temporal que ha de reaplicarse después de realizar la limpieza de la pintada.

Si la superficie no ha sufrido pintadas en un largo periodo de tiempo (1-2 años), se recomienda renovar la protección aplicando una nueva capa de Graffiprot.

Modo de empleo:

1-Agitar antes de usar.

2-Aplicar GRAFFI PROT, con brocha, rodillo o mediante pulverización, preferentemente empleando dos manos cruzadas, de forma que quede totalmente cubierto el soporte.

3-Dejar secar el producto durante 8 horas, protegiéndolo en caso de preverse lluvias durante las 6 primeras horas tras su aplicación.

Eliminación de Graffiprot permanente:

1-Aplicar Neodecapint Cleaner sobre la superficie tratada.

2-Dejar actuar durante unos minutos.

3-Limpiar con agua a presión.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. El uso de protectores antigraffiti como Graffiprot reduce la cantidad de producto químico decapante para realizar la limpieza de la pintada, no exhime su uso.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.