

Impermur

Impermeabilizante bituminosos para cimientos y muretes soterrados.

- ✓ Óptima impermeabilidad.
- ✓ Exento de disolventes.
- ✓ Gran adherencia.
- ✓ Larga duración.
- ✓ No tóxico.



DESCRIPCIÓN

Impermur es una emulsión asfáltica viscosa, de gran adherencia química frente a agentes atmosféricos. Formulado a base de resinas acrílicas, pequeñas partículas de betún con un agente emulsionante de carácter aniónico y modificada con una emulsión de latex.

Una vez aplicado, forma una película negra mate continua, elástica e impermeable, altamente resistente frente a los agentes atmosféricos que protege contra humedades.

Impermur es un producto para aplicar en cimientos, muros soterrados y estructuras semienterradas protegiendo a través de la capa impermeable que forma, contra filtraciones de agua.

Impermur tiene una buena adherencia sobre cualquier substrato, pudiéndose aplicar sobre madera, hormigón, mampostería, mortero, ladrillos...

Se trata de un producto seguro de manipular ya que no emite gases tóxicos y no es inflamable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Impermur tiene diversas aplicaciones y es apto para diferentes materiales:

- Madera, hormigón, mampostería, mortero, ladrillos...

Su aplicación está indicada para la protección e impermeabilización de:

- Muros de contención, paredes, cimentaciones, conducciones y depósitos de agua no potable

También se utiliza como imprimación previa a la instalación de lámina asfáltica tanto en superficies verticales como horizontales.

No debe ser aplicado en superficies pulidas ya que pueden producirse fallos de adherencia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO

Negro

DENSIDAD

0.950 ± 1.05

RENDIMIENTO

1Kg/m² por mm de capa

MODO DE APLICACIÓN

1º Preparación de la superficie a tratar: La superficie debe estar libre de grasa, polvo y agua. No se debe aplicar el producto sobre las superficies húmedas.

En el caso de superficies de hormigón es aconsejable un cepillado con púas de acero y posterior aspiración del polvo.

2º Aplicación del producto: Extender una primera capa del producto IMPERMUR diluido con un 10-20 % de agua con brocha o rodillo a modo de imprimación.

Aplicar una segunda capa en sentido cruzado a la anterior cuando la anterior esté seca (2-3 horas)

3º Secado: Dejar transcurrir 12-24 horas.

RECOMENDACIONES

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.