

Lavamaq

Desengrasante alcalino de espuma controlada. Especial máquina fregadora.

- ✓ Alta concentración.
- ✓ Limpia y desengrasa eficazmente.
- ✓ No agresivo con los materiales.
- ✓ Espuma controlada.
- ✓ Apto para industria alimentaria.

DESCRIPCIÓN

Lavamaq es un desengrasante alcalino de alta concentración y de espuma controlada, basado en una mezcla sinérgica de hidróxidos inorgánicos, tensoactivos humectantes y desengrasantes, secuestrantes de cal y disolventes, específicamente desarrollado para la limpieza y desengrasado de suelos y pavimentos mediante máquina fregadora.

Su óptima composición y su alta concentración, permiten a Lavamaq eliminar todo tipo de suciedades, ya sean de origen vegetal, animal o mineral, de un modo rápido y sin afectar a las superficies habitualmente empleadas en los pavimentos. De este modo, los tensoactivos desengrasantes, junto a los hidróxidos inorgánicos, emulsionan, desprenden y solubilizan la suciedad grasa rápidamente, mientras que los disolventes contenidos en la formulación incrementan la eficacia y velocidad de actuación del producto. Además, los secuestrantes de cal, de última generación, eliminan las marcas de cal causadas por el agua y permiten que el producto sea totalmente efectivo al ser diluido con todo tipo de aguas, tanto duras como blandas.

Estas cualidades, junto a su baja formación de espuma, hacen que Lavamaq sea el producto idóneo para utilizar con máquina fregadora, evitando los problemas que genera la espuma en este tipo de equipos, obteniéndose una superficie totalmente limpia, sin restos ni marcas.

Lavamaq no contiene ni colorantes ni perfumes, por lo que, además de poder emplearse en todo tipo de operaciones de limpieza y mantenimiento industrial, es totalmente apto para ser empleado en industrias alimentarias.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lavamaq está totalmente indicado para ser empleado en todo tipo de operaciones de limpieza de suelos y pavimentos en los que se requiera un producto enérgico y que pueda ser empleado con máquina fregadora. Por ejemplo: limpieza de suelos en talleres mecánicos, mantenimiento de instalaciones industriales, limpieza de industrias alimentarias o supermercados, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Ph	Composición
Líquido transparente amarillento-ámbar	1,29 ± 0,01 Kg/L	13,5 ± 0,50	Hidróxidos inorgánicos, tensoactivos humectantes y desengrasantes, secuestrantes de cal, disolventes y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Lavamaq es un producto concentrado por lo que ha de diluirse antes de ser empleado. La dilución del producto ha de ajustarse a cada caso en particular en aras de optimizar su consumo.

Como orientación, se emplearán las siguientes diluciones de Lavamaq en agua:

- 5-10% para la limpieza de superficies con una alta carga de suciedad.
- 2-3% para la limpieza de superficies con una carga de suciedad moderada.
- 1-1,5% para la limpieza de superficies con una baja carga de suciedad.

Una vez ajustada la dilución del producto, introducir en la máquina fregadora, o bien, aplicar mediante pulverización localizada.

Seguidamente, realizar la limpieza con la máquina / dejar actuar durante unos minutos y, finalmente, aclarar con abundante agua.

RECOMENDACIONES

Lavamaq ha de almacenarse en sus envases de origen, debidamente cerrados y alejados de fuentes de calor y/o luz solar directa. Lavamaq contiene hidróxidos alcalinos, por lo que no es apto para emplear sobre superficies de aluminio. Para obtener los mejores resultados en términos de potencia y economía, se recomienda ajustar la dosificación del producto al tipo de superficie a limpiar y carga de suciedad presente.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.