

If graff

Limpiador – Decapante de pintadas alcalino en gel para restauración de fachadas.

- ✓ Limpia y blanquea simultáneamente.
- ✓ Elimina tintas y sombras de pintadas.
- ✓ Listo al uso.
- ✓ Textura en gel, no descuelga.
- ✓ Sin disolventes.

DESCRIPCIÓN

If graff es un limpiador – decapante de pintadas, de naturaleza alcalina, específicamente diseñado para la limpieza y restauración de fachadas contaminadas por polución, grasas, tintas o pintadas.

Gracias a su estudiada composición, basada en compuestos alcalinos, derivados clorados, tensoactivos humectantes y agentes reológicos, If graff permite, con una única aplicación: Eliminar todo tipo de suciedades grasas y polución, eliminar sombras residuales tras la retirada de pinturas, marcadores, tintas, pigmentos o graffitis y erradicar mohos y verdines fuertemente adheridos, rápidamente, sin tener que recurrir a productos basados en disolventes o altamente agresivos con las superficies.

Fácil de aplicar. If graff se suministra listo al uso, por lo que no requiere dilución o manipulación previa a su empleo. Además, su textura en gel permite que If graff pueda aplicarse tanto en paramentos horizontales como en verticales, sin que descuelgue o salpique, prolongando el tiempo de actuación y optimizando el rendimiento del producto.

If graff no contiene productos inflamables, disolventes aromáticos, ni disolventes clorados, por lo que es totalmente adecuado para la realización de procesos de mantenimiento, restauración y rehabilitación de todo tipo de superficies constructivas. Dado que no es un producto de elevada agresividad, puede aplicarse sobre: piedra natural y artificial, materiales cementosos, ladrillo, monocapa e, incluso, sistemas SATE sin afectar a la estética ni a la durabilidad del material.

CAMPOS DE APLICACIÓN

If graff está especialmente recomendado para la realización de trabajos de limpieza técnicos en superficies constructivas en las que se desee: eliminar mohos y verdines; retirar polución y/o eliminar sombras residuales de pinturas o graffitis de un modo sencillo y eficaz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Lf graff	Gel opaco de color beige-marrón	1,20 ± 0,01kg/L	13,5 ± 0,5	13500 ± 500 cP	2-5 m ² /kg	compuestos alcalinos, derivados clorados, tensoactivos y agentes reológicos

MODO DE APLICACIÓN

Lf graff se suministra listo al uso. No se requiere dilución previa a su empleo.

Inicialmente, se recomienda agitar el producto para homogeneizar todo el contenido del envase antes de ser aplicado y realizar una prueba previa en una zona poco visible para constatar la compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

A continuación, aplicar el producto con ayuda de un pincel o rodillo sobre la superficie a tratar.

Seguidamente, dejar actuar durante 15-30 minutos para la realización de tareas de limpieza de polución o eliminación de verdines y mohos o, bien, durante varias horas para la realización de trabajos de eliminación de sombras de pintadas y graffitis fuertemente adheridos. (En este caso se recomienda tapar la aplicación del producto con ayuda de un film plástico para evitar que el producto se seque sobre la superficie).

Finalmente, frotar ligeramente con la ayuda de un cepillo de cerdas y aclarar con abundante agua, preferiblemente a presión.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 25°C ni inferiores a 5°C. Mantener los envases alejados de la luz solar. Una vez abierto el envase, se recomienda consumir el producto en un plazo máximo de 6 meses.

FORMATOS

Consultar los formatos disponibles.