

Lubriplus

Lubricante - deslizante para madera.

- ✓ Sin siliconas.
- ✓ Incoloro e inodoro.
- ✓ No mancha las piezas.
- ✓ Previene el resinado de las guías.
- ✓ Alta capacidad deslizante.
- ✓ Para madera.



DESCRIPCIÓN

Lubriplus es un fluido lubricante y deslizante incoloro e inodoro sin siliconas y sin disolventes, formulado a partir de aceite blanco medicinal y aditivos, desarrollado para ser empleado en carpintería.

Posee una gran fluidez y limpieza, a la vez que un elevado poder antiadherente de alta persistencia, sin recurrir a siliconas o grafito. Por ello, no mancha las piezas, reduce drásticamente el esfuerzo a realizar para deslizar los listones o placas de madera y ésta se puede encolar, lacar o barnizar posteriormente sin realizar ningún tratamiento previo.

La formulación de Lubriplus también previene el empastado de topes, guías y roscas de las máquinas, a la vez que evita que la resina se pegue. Por ello, las superficies de trabajo tratadas con este producto permanecen limpias por más tiempo dado que su empleo evita que se aglutine el serrín y las virutas. Por tanto, se favorece el desempeño de la maquinaria.

Así mismo, la aplicación de Lubriplus dota a las superficies metálicas donde se aplica de una óptima protección frente a la corrosión, incluso cuando se trabaja con maderas muy ricas en resinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lubriplus está desarrollado para ser empleado en todo tipo de operaciones y maquinaria habitualmente empleada en carpintería. Por ejemplo: mesas de corte y rectificado, maquinaria de cepillado, canteado...etc. En base a su composición química, Lubriplus también puede emplearse como lubricante multipropósito en maquinaria agrícola, de construcción, náutica... y en todas aquellas operaciones en las que se requiera un lubricante de baja viscosidad, incoloro, inodoro y exento de siliconas o disolventes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Viscosidad (100°C / 40 °C)	Punto de congelación	Punto de inflamación
Líquido oleoso incoloro e inodoro	0.865 ± 0.01 Kg/L (20°C)	3 – 4 / 14 – 20 cSt	-6 °C	180 °C min.

MODO DE APLICACIÓN

1. Antes de utilizar Lubriplus, se recomienda desengrasar las mesas de las máquinas, dispositivos de avance o regulación y roscas.
2. A continuación, dosificar con brocha o pincel, o bien, pulverizar Lubriplus sobre las piezas o superficies a tratar, asegurando depositar una capa fina y uniforme.
3. Cuando se requiera, reaplicar el producto siguiendo los pasos indicados en el punto 2.

RECOMENDACIONES

Para trabajar maderas muy ricas en resinas y para el empleo de maquinaria de avance automático puede ser necesario diluir ligeramente el producto. Para ello se recomienda el empleo de Disol al 5-10%.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

