

Lubrisil ss

Lubricante, deslizante, desmoldeante y abrillantador incoloro sin siliconas.

- ✓ No contiene siliconas.
- ✓ Incoloro.
- ✓ Aporta un alto brillo.
- ✓ Buenas propiedades antihumedad.
- ✓ Alta capacidad penetrante.
- ✓ Lubricante multipropósito



DESCRIPCIÓN

Lubrisil SS es un fluido lubricante, deslizante, desmoldeante y abrillantador de baja viscosidad exento de aceite mineral o grasa, formulado a partir de aceite blanco de vaselina y aditivos en base disolvente, diseñado para ser empleado en tareas de lubricación ligera de piezas de precisión, protección y desmoldeo.

Debido a su composición, Lubrisil SS puede utilizarse en piezas situadas tanto en interior como en exterior, aportando lubricación, mejorando su deslizamiento e incrementando su protección frente a agentes externos. Lubrisil SS también ofrece una protección duradera frente al desgaste en aquellas superficies de contacto entre materiales diferentes, como plástico y metal, madera y plástico...etc.

Posee una baja viscosidad, lo que, unido a su capacidad penetrante, permite lubricar piezas difíciles o de equipos de precisión, por ejemplo: en máquinas de coser o en husillos que operan con bajas tolerancias, entre otros. Además, Lubrisil SS aporta un buen grado de brillo tanto en superficies duras no absorbentes, como en plásticos y gomas blandas poco absorbentes.

En base a estas características, Lubrisil puede utilizarse como un lubricante, protector y abrillantador multiusos, sobre todo en las áreas de trabajo en las que no se desea utilizar lubricantes con aceite o grasa, así como en las que estos obstaculizarían el procesamiento posterior de la pieza o superficie tratada.

Dado que Lubrisil SS no contiene siliconas, puede emplearse en las inmediaciones de cabinas de pintura.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lubrisil SS es especialmente efectivo para ser empleado como producto multipropósito en tareas de lubricación ligera tanto de mecanismos de precisión como en mecanismos de plástico. También, dado su carácter hidrófobo, aporta protección frente al agua y al polvo. Además, puede utilizarse en procesos de desmoldeo, dado su carácter deslizante y antiadherente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Viscosidad	Punto de congelación	Punto de inflamación
Líquido oleoso ligero, incoloro, de olor característico.	0.80 ± 0.01 Kg/L (20°C)	---- / 2 cSt	-17 °C Max.	Ácidos inorgánicos de alta potencia, sales complejas y aditivos.

MODO DE APLICACIÓN

Como Lubricante:

Aplicar Lubrisil SS de forma localizada sobre la pieza a lubricar. Seguidamente, accionar el mecanismo para favorecer la penetración del producto. Finalmente, reaplicar el producto en caso necesario.

Como abrillantador y protector de superficies:

Rociar Lubrisil SS sobre la superficie a tratar, asegurando depositar una capa fina y uniforme. A continuación, extender el producto con un paño seco.

RECOMENDACIONES

Lubrisil SS no contiene siliconas en su formulación, por lo que puede utilizarse en las inmediaciones de puestos de pintura. No obstante, recomendamos realizar un test de compatibilidad previo para descartar posibles incompatibilidades con los materiales empleados.

Lubrisil SS no puede utilizarse en máquinas que tengan contacto directo con alimentos. Para ello, se recomienda el uso de Lubri Atox o Lubri Atox H1.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

