

Morterplus va

Mortero hidráulico obturador de vías de agua.

- ✓ Fraguado rápido.
- ✓ Altamente trabajable.
- ✓ Impermeable.
- ✓ Fragua incluso bajo el agua.



DESCRIPCIÓN

Morterplus VA es un mortero hidráulico de fraguado rápido fabricado a base de ligantes hidráulicos, áridos, aditivos orgánicos e inorgánicos, específicamente desarrollado para la obturación de vías de agua en grietas y fisuras en superficies de cemento u hormigón.

Gracias a sus componentes y a su fraguado rápido, Morterplus VA permite realizar reparaciones de urgencia en todo tipo de superficies constructivas basadas en cemento en condiciones de agua o en superficies que requieren una rápida puesta en servicio.

Así mismo, su alta carga en aditivos permite impermeabilizar las superficies sobre las que se aplica, de una forma rápida y eficaz, ya que posee una alta adherencia bajo circunstancias de humedad constante.

Morterplus VA fragua incluso debajo del agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Morterplus Hidro ha de emplearse en la reparación de vías de agua producidas por fisuras y grietas en soportes de mortero y cemento, por lo que está especialmente indicado para el sellado de muros soterrados, aljibes, balsas de agua, depósitos...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	TIEMPO DE FRAGUADO
Polvo gris de granulometría fina	Aprox. 1.8 Kg/L	0,5 – 2 minutos.

MODO DE APLICACIÓN

- Inicialmente, sanear la superficie a reparar, eliminando el hormigón en mal estado y profundizando unos centímetros.
- A continuación, limpiar mediante cepillado intenso.
- Seguidamente, amasar con un 15% de agua el material que se va a utilizar en unos 20-30 segundos.
- A continuación, aplicar el material con una llana o en el caso de una vía de agua, con la palma de la mano (usar guantes).
- Finalmente, retirar el material sobrante y enrasar con el soporte original.

RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No volver a amasar con agua restos de producto ya endurecidos.
- Usar guantes para su utilización.
- Una vez abierto, es conveniente utilizar inmediatamente el material o, en todo caso, cerrar bien la bolsa en ese instante.
- La velocidad de fraguado del producto es proporcional a la temperatura, por lo que a temperaturas altas el fraguado es prácticamente instantáneo.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.