

Neogras climatizador

Desengrasante alcalino concentrado para unidades climatizadoras exteriores.

- ✓ Alta concentración.
- ✓ Alta capacidad limpiadora.
- ✓ Auto-espumante.
- ✓ Uso mediante pulverización.



DESCRIPCIÓN

Neogras climatizador es un limpiador alcalino concentrado, basado en hidróxidos inorgánicos, tensoactivos espumantes y aditivos humectantes, desarrollado para la limpieza de intercambiadores de calor de unidades exteriores de climatizadores y torres de refrigeración.

Su óptima formulación permite que el producto, una vez pulverizado sobre las placas de la unidad exterior, genere una espuma activa de alta efectividad que expulsa hacia el exterior la suciedad acumulada. Así, mediante un simple aclarado, Neogras climatizador restituye la eficiencia de los equipos de intercambio de calor, sin necesidad de usar equipos de alta presión (que dañan las placas) ni frotar.

Neogras climatizador es un producto de alta concentración. Gracias a su composición y la alta calidad de sus componentes permiten que 1 L de producto concentrado rinda hasta 10 Lts de disolución limpiadora lista al uso.

En base a sus óptimas cualidades, Neogras climatizador es el producto idóneo para realizar todas aquellas tareas de mantenimiento preventivo y curativo en intercambiadores de calor en industrias en las que se opte por un mínimo consumo de producto y una alta optimización de costes y de espacio para el stock de productos químicos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neogras climatizador ha de emplearse en todo tipo de situaciones e industrias en las que se desee restituir la eficacia de los intercambiadores de calor de un modo rápido y sencillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Ph	Composición
Líquido transparente de color rojo.	1.23 ± 0.01 Kg/L	13.5 ± 0.5	Hidróxidos inorgánicos, tensoactivos espumantes y aditivos humectantes

MODO DE APLICACIÓN

Neogras climatizador es un producto concentrado, por lo que ha disolverse antes de su uso.

- 1- Diluir Neogras climatizador con agua en proporción 1:5 hasta 1:10 e introducir en un pulverizador.
- 2-Rociar con la dilución realizada las placas del intercambiador de calor, asegurando un buen mojado de las mismas.
- 3-Dejar actuar el producto durante unos minutos. Se observará cómo se genera espuma entre las placas y cómo la suciedad se expulsa hacia el exterior.
- 4-Finalmente, aclarar con abundante agua.

RECOMENDACIONES

No utilizar Neogras Climatizador puro, pues su potencia puede dañar las placas de aluminio si se realiza este procedimiento.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

