

Neogres

Limpiador ácido para juntas de suelos y paredes.

- ✓ Apto para interior y exterior.
- ✓ No emite vapores.
- ✓ Alta concentración.
- ✓ Óptima eficacia
- ✓ Agradable aroma a manzana.



DESCRIPCIÓN

Neogres es un limpiador ácido concentrado y suavemente perfumado para juntas azulejos y gres de paredes y suelos eliminando rápidamente la suciedad persistente de las juntas restaurando su color original, compuesto por ácidos inorgánicos, tensoactivos humectantes y detergentes, esencias naturales e inhibidores de corrosión.

Su óptima composición, basada en ácidos no oxidantes y que no emiten vapores, permite que Neogres pueda utilizarse en todo tipo de superficies lavables en interior como en exterior, eliminando fácilmente y con sólo una aplicación todo tipo de suciedad acumulada en las juntas.

Neogres no sólo actúa sobre la suciedad acumulada en las juntas, también es altamente efectivo con juntas ennegrecidas por la aparición de moho en zonas con una alta humedad, como baños o vestuarios.

Agradable aroma a manzana. Neogres, además de limpiar perfuma agradablemente el ambiente, dado que incorpora esencias naturales de alta calidad.

Neogres también contiene inhibidores de corrosión en su composición, lo que, unido a su ausencia de vapores, no genera problemas de oxidación en las superficies metálicas colindantes a las zonas limpiadas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neogres es apto para la limpieza de todo tipo de juntas y superficies lavables tanto en interior, como en exterior.

Por ejemplo: juntas de suelos y paredes de porcelánico, gres, terracota o gresite entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	PH	COMPOSICIÓN
Líquido transparente de color verde	1.176 ± 0.01 Kg/L	0.0 ± 0.50	Ácidos inorgánicos no oxidantes, tensoactivos e inhibidores de corrosión.

MODO DE APLICACIÓN

Neogres es un producto concentrado, por lo que, preferentemente, ha de diluirse previa a su utilización. La dosificación del producto ha de ajustarse a cada caso en particular:

- En limpieza de juntas con una alta carga de suciedad puede utilizarse puro o diluido en agua en proporción 3:1 (3 partes de Neogres y 1 parte de agua).
- En limpieza de juntas con una baja carga de suciedad o limpiezas de mantenimiento, puede emplearse diluido en agua en proporción 1:1 a 1:3 (1 parte de Neogres y 1-3 partes de agua).

Una vez ajustada la dilución del producto, pulverizar sobre las juntas, extendiendo el producto con la ayuda de un cepillo o brocha.

A continuación, dejar actuar durante unos minutos (entre 1 y 5 dependiendo de la suciedad), frotando en caso necesario con un cepillo de cerdas.

Finalmente, retirar la suciedad desprendida con un paño o fregona y aclarar con agua.

RECOMENDACIONES

Neogres no genera vapores durante su utilización, no obstante, se recomienda utilizarlo en un ambiente bien ventilado. Así mismo, se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad producto-soporte.

Se recomienda encarecidamente ajustar la concentración al estado de la junta y la carga de suciedad. De este modo, se optimizará el consumo de producto y los costes operativos de la limpieza.

Neogres no ha de emplearse en superficies lavables pulidas y/o susceptibles al ataque por productos ácidos, ya que puede provocar el matizado de la superficie.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.