

# neolater impreso

Barniz protector de acabado natural para pavimentos impresos.

- ✓ Sella y protege simultáneamente.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Restaura la resistencia original del pavimento.
- ✓ Evita la formación de polvo.
- ✓ Acabado natural, no modifica el brillo original.



## DESCRIPCIÓN

Neolater impresos es un barniz protector de acabado natural y base acuosa, específicamente diseñado para la restauración y renovación de pavimentos impresos que han perdido sus propiedades y en los que se desea mantener un acabado natural con un bajo nivel de brillo.

Neolater impreso contiene resinas 100% acrílicas totalmente resistentes a los rayos UV, de modo que el producto, una vez aplicado sobre el pavimento, no amarillea con el paso del tiempo, al contrario de lo que ocurre con productos de calidad inferior.

Además, la resina de Neolater impreso posee un bajo tamaño de partícula y una alta capacidad cohesiva. Gracias a estas cualidades, tras ser aplicado, es absorbido por el pavimento, momento en el que restaura su cohesión original y, adicionalmente, lo sella para mantenerlo limpio por más tiempo, evitándose simultáneamente la formación de polvo.

Neolater impreso no modifica el brillo del soporte, por lo que aporta un acabado natural.

Baja viscosidad y facilidad de aplicación. Neolater impreso está formulado con una baja viscosidad, por lo que puede aplicarse mediante pulverización, además de brocha o rodillo, optimizándose los tiempos de trabajo.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Neolater impreso está especialmente recomendado para rehabilitar todo tipo de soleras y pavimentos de mortero u hormigón impreso en los que se desee restaurar sus propiedades originales sin añadir brillo superficial, manteniendo su acabado natural.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

---

| Referencia       | Aspecto                       | Densidad        | pH        | Viscosidad   | Rendimiento             | Composición                                    |
|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Neolatex impreso | Líquido opaco de color blanco | 1,05 ± 0,01kg/L | 9.5 ± 0,5 | 700 ± 200 cP | 6 – 8 m <sup>2</sup> /l | Resinas 100% acrílicas y aditivos humectantes. |

## MODO DE APLICACIÓN

---

Neolatex impreso se suministra listo al uso.

Antes de aplicar neolatex impreso, se recomienda realizar una limpieza del soporte en profundidad utilizando Limfa o Limfa F, seguido de un aclarado exhaustivo con agua, preferentemente a presión.

A continuación, aplicar Neolatex impreso con rodillo o pulverización a baja presión a razón de 6-8 m<sup>2</sup>/L.

Seguidamente, dejar secar el producto durante 24-48 horas antes de transitar.

## RECOMENDACIONES

---

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. No aplicar Neolatex si se preveen lluvias en las primeras 72 horas desde su aplicación.

## FORMATOS

---

Consultar formatos disponibles

