

neosec

Absorbente de derrames industriales granulado de alta eficiencia.

- ✓ Absorción instantánea y eficaz.
- ✓ Libre de polvo.
- ✓ Apto para todo tipo de líquidos.
- ✓ Ecológico y no inflamable.
- ✓ Fácil manejo y eliminación.

DESCRIPCIÓN

Neosec es un absorbente de derrames de alto rendimiento y uso industrial, formulado a partir de arcillas de baja granulometría y alta porosidad, ideal para la gestión rápida y eficaz de derrames líquidos en entornos industriales, logísticos y de mantenimiento.

Su composición, basada en materias primas naturales, (arcillas minerales ultrapuras), le confiere una capacidad de absorción extrema, atrapando rápidamente los líquidos en su estructura interna y reteniéndolos sin descomponerse ni liberar partículas al ambiente. A diferencia de otros absorbentes tradicionales, Neosec se somete a un exhaustivo proceso de tamizado, por lo que no genera polvo, lo que mejora significativamente las condiciones de trabajo y reduce la exposición a agentes potencialmente irritantes.

Además, Neosec no es inflamable, es químicamente inerte y también respetuoso con el medio ambiente, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para todo tipo de industrias en los que los planes de contingencia o los protocolos de seguridad exijan la existencia de este tipo de absorbentes, como: talleres, fábricas, estaciones de servicio, almacenes o centros logísticos, entre otros.

Fácil manejo y eliminación. Gracias a su estructura granulada, Neosec puede aplicarse directamente sobre el derrame, donde actúa de inmediato, siendo apto para recoger aceites, combustibles, refrigerantes, productos químicos de naturaleza ácida o alcalina y, en definitiva, cualquier líquido (excepto el ácido fluorhídrico). Una vez Neosec ha absorbido el derrame, el residuo puede retirarse fácilmente mediante escobas, palas o aspiradoras industriales. Así, Neosec permite mantener las áreas de trabajo limpias, secas y operativas, reduciendo riesgos de deslizamientos, contaminación cruzada y paradas operativas innecesarias.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neosec es un absorbente de derrames de alta eficacia y versatilidad que ha de aplicarse en toda actividad industrial en la que se requiera de un producto de absorción de líquidos de alta calidad. Puede emplearse en áreas de mecánica y automoción, industria química de todo tipo, logística y almacenaje, estaciones de servicio, servicios de limpieza viaria o municipal...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Neosec	Sólido granulado de color beige	0.6 ± 0.1 kg/L	----	----	Variable	Arcillas minerales

MODO DE APLICACIÓN

Neosec se utiliza directamente sobre el derrame a tratar. El procedimiento a seguir recomendado es el siguiente:

- 1- Identificar el tipo de líquido y extensión del derrame.
- 2- Esparcir Neosec de forma uniforme sobre el derrame, cubriéndolo completamente. Como norma general Neosec absorbe más de un 100% en peso de producto acuoso y más de un 75% en peso de líquido base oleosa.
- 3- Dejar actuar durante unos minutos.
- 4- Recoger el derrame con la ayuda de un cepillo o pala, depositando el residuo en los contenedores habilitados para éste.
- 5- Como opción, realizar una limpieza de la zona con un desengrasante o limpiador compatible con el tipo de derrame que se ha producido.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Neosec no es apto para recoger derrames de ácido fluorhídrico.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.