

Octapplus auto

Limpiador de inyectores para motores de gasolina.

- ✓ Reduce humos negros.
- ✓ Mejora el arranque en frío.
- ✓ Elimina agua de condensación.
- ✓ Reduce el consumo.
- ✓ Libre de keroseno.



DESCRIPCIÓN

Octapplus Auto es un aditivo limpiador, antioxidante y lubricante para motores de gasolina.

Previene la formación de depósitos de carbón en la cámara de combustión y en las válvulas a la vez que reduce la formación de hollín en el tubo de escape, reduciendo la emisión de humos negros.

Especialmente adecuado para coches de gasolina equipados con convertidores catalíticos.
Lubrica manteniendo limpio todo el sistema de potencia.
Elimina suciedades de todo el sistema de combustión.

Su adición proporciona al combustible propiedades anti-detonantes lo que reduce notablemente las emisiones contaminantes de los gases de escape.

Previene fallos en la mezcla de combustible mejorando el rendimiento del motor.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Octapplus Auto es un aditivo para vehículos motores de gasolina.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto

Líquido incoloro.

Densidad

0.835 ± 0.01 g/cm³

MODO DE APLICACIÓN

1º Agitar el envase antes de usar.

2º Añadir una dosis de 300 ml antes del llenado completo del depósito de combustible.

Se aconseja repostar manteniendo un mínimo de 15 litros en el depósito.

3º Para un óptimo rendimiento del producto, mantener el depósito de combustible del vehículo siempre con un mínimo de 15 litros aproximadamente.

4º Repetir la operación cada 10.000-15.000 kilómetros aproximadamente.

En caso de circulación en caso urbano constante e intensiva repetir cada 5.000 kilómetros.

-Tratamiento de choque: Permite realizar una limpieza profunda del sistema, recuperando al máximo la potencia del vehículo perdida por acumulación de suciedad. Para ello:

Añadir 1 envase de 0,3 L al depósito de combustible antes de repostar.

- A continuación, circular con el vehículo hasta agotar 7/8 del combustible tratado con Cetaplus Auto.
- Seguidamente, repostar de nuevo y circular con normalidad.
- Repetir el tratamiento cada 5000 Km o 1 año.

-Tratamiento de mantenimiento: Permite conservar en un estado óptimo todo el motor, manteniendo la potencia del vehículo y minimizando el consumo de combustible.

- Añadir 0,2 L al depósito de combustible en cada repostaje (Aprox. 45-50 L).

RECOMENDACIONES

Almacenar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar entre temperaturas comprendidas entre 0 a 30°C. No respirar los vapores desprendidos. La información contenida en esta ficha técnica proviene de nuestros conocimientos técnicos más recientes, y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones experimentales y de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes y comprobaciones por cuenta propia. Neoquim no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

