

Petroclean

Desengrasante para motores. Emulsionable en agua.

- ✓ Base disolvente.
- ✓ Emulsionable en agua.
- ✓ Alta potencia.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Disuelve todo tipo de aceites y grasas.



DESCRIPCIÓN

Petroclean es un desengrasante base disolvente emulsionable en agua, específicamente desarrollador para la limpieza de motores y maquinaria en las que existe una cantidad de aceites y grasas minerales elevada.

Su composición, basada en disolventes orgánicos, tensoactivos y aditivos emulgentes, permiten que Petroclean, una vez aplicado, disuelva rápidamente todo tipo de suciedad presente en vehículos y maquinaria automotriz.

Así, Petroclean, una vez emulsionado en agua, se convierte en una emulsión fácilmente pulverizable de alta adherencia y viscosidad, de modo que permite unos altos tiempos de contacto. Esta emulsión, una vez ha actuado, es fácilmente soluble en agua, de modo que el aclarado del producto es sencillo y rápido.

Petroclean, al estar basado en disolventes de alta potencia, no es apto para ser aplicado sobre gomas o plásticos delicados, ya que puede resecaarlos e incluso disolverlos, por lo que se han de proteger o cubrir para evitar su contacto con el producto.

Petroclean también puede emplearse puro para la limpieza de todo tipo de superficies metálicas o piezas contaminadas por aceites, grasas minerales o carbonilla.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Petroclean ha de emplearse en la limpieza de todo tipo de piezas y elementos de vehículos automotrices y maquinaria expuesta a una alta cantidad de suciedad de origen mineral, como aceites y grasas. Por sus características, está especialmente indicado en talleres mecánicos, gasolineras, lavaderos de automóviles e industria en general, para limpiar motores, herramientas, maquinaria, suelos y piezas, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Ph	Composición
Líquido transparente incoloro-amarillento	0.892 ± 0.01 Kg/L	N.A.	Disolventes orgánicos, tensoactivos y aditivos emulgentes.

MODO DE APLICACIÓN

Petroclean puede emplearse puro o emulsionado en agua dependiendo del efecto deseado y tipo de pieza.

Limpieza de motores y maquinaria automotriz:

- Diluir 1 parte de petroclean con 4 o 5 partes de agua, agitando la mezcla hasta obtener una emulsión blanca viscosa.
- Pulverizar la emulsión sobre la superficie a limpiar.
- Dejar actuar hasta observar cómo la suciedad se disuelve y se desprende de la superficie.
- aclarar con abundante agua, preferentemente a presión.

Limpieza de piezas:

- Sumergir la pieza en petroclean durante unos minutos.
- A continuación, frotar o cepillar la pieza.
- Enjuagar con petroclean.
- Secar con la ayuda de aire o un paño.

RECOMENDACIONES

Petroclean no se ha de emplear sobre superficies calientes o expuestas a la luz solar directa. Mantener el producto alejado de toda fuente de calor, llama o chispas. No almacenar a temperaturas superiores a 30 °C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

