

Petroclean asphaltic

Desengrasante técnico para la limpieza de equipos destinados a la manipulación de alquitrán.

- ✓ Extraordinario poder de limpieza.
- ✓ Elimina alquitrán y brea rápidamente.
- ✓ Base solvente emulsionable en agua.
- ✓ Apto para todo tipo de superficies.



DESCRIPCIÓN

Petroclean asphaltic es un desengrasante técnico en base solvente, emulsionable en agua, específicamente diseñado para eliminar todo tipo de residuos de alquitrán, asfaltos y brea de superficies no absorbentes de un modo rápido y sencillo.

Su cuidada composición, basada en hidrocarburos de evaporación controlada y alta capacidad disolvente y tensoactivos de última generación, permite disgregar, solubilizar y eliminar fácilmente todo tipo de alquitranes y breas, tanto en estado fresco, como secas y fuertemente adheridas.

Apto para todo tipo de superficies. Petroclean asphaltic puede emulsionarse con agua, obteniéndose un gel de alta adherencia que no descuelga al ser aplicado.

Gracias a esta cualidad, puede aplicarse tanto sobre superficies verticales, en las que permite altos tiempos de contacto, como horizontales.

Además, es compatible con las superficies presentes en maquinaria y utillaje habitualmente empleada para manipular alquitranes y breas.

Así, puede utilizarse para la limpieza de camiones y volquetes, rodillos y equipos de nivelación e, incluso, tanques y tuberías destinadas al trasvase de este tipo de hidrocarburos pesados.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Petroclean asphaltic ha de emplearse en todo tipo de superficies en las que se transporta y manipula asfaltos, alquitranes y breas y se requiere un disolvente de limpieza de alta potencia y excelente compatibilidad con las superficies.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Petroclean asphaltic	Líquido transparente amarillento	1,00 ± 0,01kg/L	----	<100 cP	Variable	Disolventes de alta potencia, tensoactivos.

MODO DE APLICACIÓN

Petroclean asphaltic puede emplearse tanto puro como emulsionado con agua según los requerimientos de la limpieza a realizar. Como norma general:

- Petroclean asphaltic se utilizará puro para la limpieza de tuberías, rociadores, bombas o superficies horizontales con una carga de hidrocarburos adheridos media.
- Petroclean asphaltic se utilizará emulsionado con agua (hasta 5 partes) para la limpieza de carrocerías, volquetes o superficies verticales en las que exista una carga de hidrocarburos adheridos alta y se requiera de un tiempo de contacto extendido.

Petroclean asphaltic ha sido testado sobre las superficies habitualmente empleadas en los equipos de procesamiento de asfaltos, alquitranes y breas, no obstante, se recomienda realizar una prueba previa para constatar la correcta compatibilidad del producto con la superficie, especialmente en zonas con pintura en mal estado de conservación.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

No aplicar sobre superficies calientes, ni sobre superficies que puedan provocar llamas o chispas.

FORMATOS

Consultar los formatos disponibles.

