

Sellacril aquo

Consolidante multisuperficies de penetración media.

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ No modifica el soporte.
- ✓ Permeable al agua y al vapor.
- ✓ Protege contra la erosión.
- ✓ Penetración media.
- ✓ Válido para interior y exterior.



DESCRIPCIÓN

Sellacril Aquo es un consolidante de superficies monocomponente en base acuosa, que endurece y fija las superficies deterioradas, mejorando su resistencia a la abrasión, desgaste y al impacto.

Especialmente formulado a base de resinas acrílicas de bajo peso molecular, basado en un polímero sintético de 5 micras de tamaño de partícula, consiguiendo un excelente anclaje sobre la mayoría de sustratos.

Sellacril Aquo se emplea para consolidar cualquier superficie como: Pinturas en mal estado, morteros degradados, cemento, hormigón, piedra, yeso o cerámico.

Actúa endureciendo el soporte, creando un efecto anti polvo y aumentando su durabilidad sin modificar el aspecto del soporte.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellacril Aquo se utiliza en trabajos de restauración y sobre cualquier material de construcción:

- Piedras calizas
- Areniscas
- Piedra artificial
- Yesos, pinturas y morteros deteriorados...

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	DENSIDAD	RENDIMIENTO	TIEMPO DE SECADO
Líquido blanco.	1.00 ± 0.01 g/cm ³	2 - 10 m ² /L	24 Horas

MODO DE APLICACIÓN

1º Cepillar las partes sueltas o fácilmente eliminables del sustrato a tratar.

2º Aplicar con brocha, rodillo o pulverización.

3º Aplicar una capa sobre la superficie limpia y seca.

El producto se usa puro en superficies muy porosas (superficies de mortero deterioradas, etc.) o diluido hasta 1/2 en agua en superficies poco porosas (pinturas deterioradas, etc.)

Dejar secar unas 8 horas si va a aplicarse algún tratamiento sobre el soporte.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.