

Siloclean gel

Limpiador de restos de siliconas, resinas y adhesivos.

- ✓ Textura en gel.
- ✓ Fácil y rápida aplicación.
- ✓ Apto para superficies verticales.
- ✓ Extraordinaria efectividad.
- ✓ Reduce los tiempos de limpieza.



DESCRIPCIÓN

Potente eliminador de restos de pegamentos, siliconas, resinas o adhesivos, entre otros, basado en una mezcla de disolventes de alta potencia, agentes humectantes y coadyuvantes.

Gracias a su cuidada composición, penetra en la capa de pegamento, silicona o adhesivo, y la disuelve y/o despegas y/o reblandece rápidamente. De este modo, se consigue una fácil retirada del residuo utilizando solamente una rasqueta o espátula.

Posee una presentación en formato gel viscoso, lo que permite su aplicación directa sobre el residuo a eliminar, maximizando su eficacia, reduciendo el desperdicio de producto y facilitando su aplicación en superficies verticales.

Además, posee una actuación extremadamente rápida, siendo más eficaz que los productos del mercado basados en terpenos. Así, los restos de silicona y resinas pueden eliminarse en pocos minutos y los adhesivos en cuestión de segundos.

Dada su versatilidad y potencia, también es eficaz para eliminar manchas de alquitrán, cera de vela, cinta adhesiva y manchas de grasa superficiales.

Apto ser aplicado en multitud de superficies, como: Gres porcelánico, cerámica, mármol, granito, cristal, metal...etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Siloclean Gel puede utilizarse en todas aquellas circunstancias en las que se desee eliminar restos de siliconas, adhesivos, resinas o alquitrán en superficies minerales o metálicas no esmaltadas.

Debido a su versatilidad, puede ser empleado en: marmolerías, carpinterías, fontanerías, cristalerías, chapistas, ebanistas...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Viscosidad	Composición
Gel viscoso, translúcido de olor característico	1.22 ± 0.01 Kg/L	1100 ± 300 cP	Mezcla de disolventes, aditivos y coadyudantes.

MODO DE APLICACIÓN

Siloclean Gel es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse bajo ningún concepto.

-Previo a su empleo, se recomienda retirar el máximo de residuo, empleando para ello medios mecánicos como: cúter, cuchilla o rasqueta. Este paso es de suma importancia si se desean retirar restos de masillas MS, ya que agiliza la acción de reblandecimiento tras aplicar el producto.

-A continuación, agitar el envase y aplicar el producto directamente sobre el residuo a eliminar.

-Seguidamente, dejar actuar hasta observar el reblandecimiento o disolución del residuo. Como orientación, el tiempo medio de actuación puede oscilar entre los 5 y 10 minutos, dependiendo de la consistencia y tipología de la silicona, adhesivo, pegamento o resina a retirar.

-Tras ello, retirar la mezcla obtenida con la ayuda de una espátula o papel absorbente, gestionando el residuo convenientemente.

-Finalmente, limpiar la superficie cuidadosamente con agua y jabón.

RECOMENDACIONES

Mantener lejos de cualquier fuente de calor, de ignición o chispas.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Debido a su potencia, Siloclean Gel puede matizar el metacrilato o algunos materiales plásticos, así como eliminar pinturas. Por ello, recomendamos encarecidamente realizar una prueba de compatibilidad previa a su aplicación.

En el caso de ser aplicado en superficies enceradas, será necesario recuperar el tratamiento original.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

