

Siloclean

Limpiador de restos de adhesivos y siliconas.

- ✓ Excelente poder disolvente.
- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Alta efectividad.
- ✓ Evaporación rápida.
- ✓ Seca sin dejar residuos.



DESCRIPCIÓN

Siloclean es un eliminador de restos de pegamentos, adhesivos y siliconas, formulado empleando una mezcla sinérgica de disolventes polares de evaporación rápida, agentes humectantes y coadyuvantes.

Tras ser aplicado, Siloclean es absorbido por la capa de pegamento, silicona o adhesivo, reblandeciéndola en pocos minutos, permitiendo una fácil retirada del residuo utilizando solamente una rasqueta o espátula sin afectar a la pintura de la superficie y sin dañarla.

Dada su versatilidad y equilibrada potencia, Siloclean también es eficaz para eliminar manchas de alquitrán, rotulador permanente, cera de vela, cinta adhesiva y manchas de grasa aportando superficies completamente limpias, desengrasadas y exentas de residuos, ya que todos sus componentes se evaporan rápidamente.

Siloclean es apto ser aplicado en multitud de superficies, como: Gres porcelánico, cerámica, mármol, granito, cristal, metal esmaltado...etc. En el caso de ser aplicado sobre plástico, se ha de realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad del producto con la superficie.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Siloclean puede utilizarse en todas aquellas circunstancias en las que se desee eliminar restos de siliconas, adhesivos, tintas o suciedad grasa en todo tipo de superficies, como: soportes constructivos, cristal, plásticos, o bien, en superficies metálicas esmaltadas, previa prueba de compatibilidad previa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Siloclean	Líquido transparente incoloro	0.99 ± 0,01kg/L	----	< 100 cP	Variable	Disolventes polares, humectantes y coadyuvantes.

MODO DE APLICACIÓN

Siloclean es un producto listo al uso. Para obtener un resultado óptimo, se recomienda, inicialmente, retirar el máximo residuo superficial posible mediante medios mecánicos. Una vez realizada esta acción:

- Agitar el envase de Siloclean y aplicar el producto directamente sobre el residuo a eliminar.
- Dejar actuar hasta observar el reblandecimiento o disolución del residuo. Como orientación, el tiempo medio de actuación puede oscilar entre 1 y 10 minutos, dependiendo de la consistencia y tipología de la silicona, adhesivo o suciedad a eliminar.
- A continuación, retirar el residuo con la ayuda de una espátula o papel absorbente.
- Finalmente, limpiar la superficie cuidadosamente con agua y jabón.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, se recomienda realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. Ha de tenerse en cuenta que el ajuste de la concentración de la mezcla reduce el consumo de producto químico. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Siloclean es un producto base disolvente, por lo que puede matizar plásticos y eliminar algunos tipos de pintura o recubrimiento. Por ello, se ha de realizar siempre una prueba de compatibilidad producto-suciedad-superficie en una zona poco visible.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

