

tapafugas aceite motor

Aditivo tapafugas para el circuito de aceite de motores diésel y gasolina.

- ✓ Sella todo tipo de fugas de aceite.
- ✓ Regenera juntas y retenes resacos o endurecidos.
- ✓ Reduce el consumo de aceite.
- ✓ No modifica la viscosidad del aceite lubricante.
- ✓ Compatible con todos los tipos de aceite.

DESCRIPCIÓN

Tapafugas aceite motor es un aditivo técnico diseñado para detener las pérdidas de aceite lubricante en todo tipo de motores diésel y gasolina.

Su composición, basada en polímeros oleosolubles y aditivos regeneradores, permite que Tapafugas aceite motor repare pequeñas fisuras presentes en el circuito de lubricación y, con ello, detenga las pérdidas de aceite lubricante.

Gracias a su modo de acción y a su cuidada formulación, Tapafugas aceite motor también regenera juntas y retenes resacos o endurecidos debido al paso del tiempo, repercutiendo positivamente en la reducción del consumo de aceite del vehículo y manteniendo el motor en un perfecto estado de lubricación y conservación.

Tapafugas aceite motor también mejora las características lubricantes del aceite sin afectar a su viscosidad. Por ello, es totalmente compatible con todos los aceites lubricantes del mercado, independientemente de si son minerales, semisintéticos o sintéticos.

Además de estas características, el producto también reduce las pérdidas de aceite por evaporación y es totalmente inocuo para otros sistemas del motor bañados por aceite lubricante, como el turbocompresor.

Tapafugas aceite motor no sólo puede emplearse en motores diésel o gasolina, sino que también es apto para sellar todo tipo de sistemas que trabajan con aceites lubricantes, como: cajas de cambio manuales, servo-direcciones, sistemas de engranajes bañados en aceite o circuitos hidráulicos, entre otros.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tapafugas aceite motor está especialmente recomendado para sellar pequeñas fisuras y detener las pérdidas de aceite lubricante en motores diésel o gasolina, así como en todo tipo de sistemas en los que se utiliza aceite lubricante o hidráulico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	Rendimiento	Composición
Aditivo tapafugas aceite motor	Líquido viscoso ámbar	1,00 ± 0,01 kg/L	1 envase / 3-6 litros de aceite	Polímeros oleosolubles y aditivos regeneradores

MODO DE APLICACIÓN

Tapafugas aceite motor es un producto listo al uso, debiendo añadirse exclusivamente a circuitos de aceite lubricante o hidráulico.

Para obtener el máximo rendimiento del producto, se recomienda añadir el tapafugas con el motor o cárter de aceite caliente y, preferentemente con aceite lubricante nuevo. Para ello:

- 1- Realizar una limpieza interna del motor o del sistema lubricante empleando Neoengine Flush y cambiar el aceite lubricante.
- 2- Calentar el vehículo o sistema lubricante durante unos minutos y, seguidamente, añadir tapafugas aceite motor.
- 3- Finalmente, conducir el vehículo o utilizar el sistema aditivado durante 10-12 km o 30-40 minutos para que el producto actúe en todo el circuito.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Envases de 300 ml.