

Autoclean 510

Detergente alcalino antiestático para el lavado de carrocerías

- ✓ Altamente concentrado.
- ✓ Elimina la electricidad estática.
- ✓ No agresivo con la pintura ni los cromados.
- ✓ Apto para túneles de lavado.



DESCRIPCIÓN

Autoclean 510 es un detergente alcalino altamente concentrado, desarrollado para la limpieza de la suciedad provocada por el tráfico en todo tipo de carrocerías.

Combina tensoactivos específicos para la automoción, con agentes alcalinos y secuestrantes de cal. Por ello, no ataca a la pintura, cromados, vidrio, gomas o embellecedores de aluminio del vehículo, mientras que es especialmente efectivo con la suciedad, incluso a altas diluciones y con todo tipo de aguas, tanto duras como blandas.

Así mismo, su capacidad espumante y desengrasante, unida a su combinación de tensoactivos, permite obtener una espuma de alta adherencia sobre todas las superficies de la carrocería, emulsionando perfectamente hasta las suciedades más difíciles. De este modo, Autoclean 510 disuelve y elimina grasas, hollín o barro. También es efectivo eliminando la electricidad estática de la carrocería, por lo que aporta una limpieza profunda incluso sin frotar.

Además, la versatilidad de Autoclean 510, permite que se use mediante rociado tanto a baja como a alta presión, por lo que es apto para la limpieza de carrocerías tanto en túneles, como en boxes de lavado. Contiene agentes secuestrantes de la cal e inhibidores de corrosión, por lo que aportan un acabado de alto brillo sin marcas de agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Autoclean 510 es efectivo en la limpieza de todo tipo de carrocerías de vehículos, como coches, furgonetas, autobuses, camiones...etc. Por ello, puede emplearse en flotas de camiones, estaciones de servicio, boxes y túneles de lavado, concesionarios de automoción, transportes públicos...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Dilución	Composición
Líquido transparente, de color amarillo.	1.142 +/-0.010	1:10 hasta 1:100	Tensoactivos iónicos y no iónicos, agentes secuestrantes de cal, componentes alcalinos y coadyuvantes.

MODO DE APLICACIÓN

Autoclean 510 es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse en agua antes de su aplicación. El porcentaje de dilución se ha de situar en relaciones desde 1:10 hasta 1:100, en función de la superficie a limpiar y del grado de suciedad acumulada en el vehículo. Como orientación, Autoclean 510 puede emplearse en diluciones:

- 1:10 – 1:20 si Autoclean 510 se empleará mediante pulverizador a baja presión.
- 1:15 – 1:100 si Autoclean 510 se utilizará mediante hidro-limpiadora.
- 1:20 – 1:40 si Autoclean se emplea manualmente.
- 1:30 – 1: 100 si Autoclean 510 se utilizará en túneles de lavado.

- 1- Una vez diluido, aplicar Autoclean 510, comenzando siempre por la parte inferior del vehículo y terminando por la superior.
- 2- A continuación, dejar actuar el producto, frotando en caso necesario y sin dejar que el producto seque sobre la carrocería.
- 3- Finalmente, enjuagar con abundante agua, comenzando por la parte inferior del vehículo.

RECOMENDACIONES

Para asegurar un óptimo desempeño del producto, se recomienda utilizar agua de baja dureza, preferiblemente osmotizada.

Las dosificaciones aportadas son orientativas, por lo que pueden variar para cada caso en particular. Se recomienda realizar una prueba previa para optimizar la concentración de producto a utilizar. Esta prueba le permitirá optimizar el consumo de producto y, por ende, reducir los costes de limpieza.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

