

Autoclean 700

Espuma activa para limpieza de vehículos industriales.

- ✓ Alta concentración.
- ✓ Elevada eficacia limpiadora.
- ✓ Alta formación de espuma.
- ✓ Acabado sin restos.
- ✓ No ataca plásticos ni gomas.



DESCRIPCIÓN

Autoclean 700 es un desengrasante industrial de alta capacidad espumante, basado en tensoactivos humectantes y desengrasantes, agentes alcalinizantes, quelantes y disolventes hidrosolubles, desarrollado para la limpieza de todo tipo de vehículos industriales que presenten una alta cantidad de suciedad y en los que se desee un tiempo de contacto producto-superficie prolongado.

Su equilibrada composición permite eliminar fácilmente y sin frotar todo tipo de suciedad acumulada en carrocerías, chasis y semirremolques, como: grasas, aceites, barro, insectos o restos de alquitrán, sin dañar la pintura o superficies delicadas, como: plásticos o elementos cromados, sin recurrir a compuestos agresivos, al contrario de lo que ocurre con otros productos del mercado.

Autoclean 700 posee unas características espumantes elevadas. Gracias a ellas, puede aplicarse con cañón de espuma, obteniéndose un producto de alta adherencia y perdurabilidad. Este hecho permite limpiar superficies con una cantidad de suciedad extrema sin necesidad de frotar.

Acabado de alto brillo. Autoclean 700 dispone de una alta reserva de agentes quelantes y secuestrantes de cal, por lo que puede emplearse tanto con agua caliente como fría. En este aspecto, Autoclean 700 no recurre a secuestrantes como el EDTA o NTA, por lo que es totalmente inocuo con el medio ambiente y con los usuarios finales.

Autoclean 700 también puede ser empleado mediante rociado a baja presión, lo que permite disponer de un producto "todo en uno" reduciendo el número de productos químicos a emplear y optimizando los costes operativos de la limpieza.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Autoclean 700 ha de emplearse en todo tipo de situaciones en las que se requiera un detergente de alta efectividad y elevada formación de espuma para la limpieza de vehículos industriales extremadamente sucios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Ph	Composición
Líquido transparente de color azul	1.082 ± 0.01 Kg/L	13.0 ± 0.5	Tensoactivos iónicos y no iónicos, disolventes hidrosolubles, secuestrantes de cal y agentes quelantes.

MODO DE APLICACIÓN

Autoclean 700 es un producto concentrado, por lo que ha de diluirse antes de ser utilizado.

- Uso como espuma activa:
 - o Diluir Autoclean 700 con agua en proporción 1:10 y aplicar con cañón formador de espuma por toda la superficie a limpiar.
 - o Dejar actuar durante unos minutos.
 - o Aclarar con agua a presión de abajo a arriba.
- Uso mediante rociado a baja presión:
 - o Diluir Autoclean 700 con agua en proporción 1:50 a 1:100 y aplicar rociando la carrocería.
 - o Dejar actuar durante unos minutos.
 - o Aclarar con agua a presión de abajo a arriba.

RECOMENDACIONES

Autoclean 700 ha de aplicarse sobre la carrocería fría. No dejar que el producto seque sobre la misma.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

