

lubrisil car

Limpiador-abrillantador antiestático.

- ✓ Limpia y abrillanta en una sola pasada.
- ✓ Nutre y regenera los plásticos y gomas.
- ✓ Acabado de alto brillo.
- ✓ Realza la tonalidad de los materiales tratados.
- ✓ Agradablemente perfumado.



DESCRIPCIÓN

Lubrisil Car es un limpiador y abrillantador antiestático, basado en una mezcla sinérgica de siliconas de alto peso molecular, agentes antiestáticos y disolventes, diseñado específicamente para la limpieza y abrillantado del habitáculo de cualquier tipo de vehículos.

Gracias a su novedosa tecnología, Lubrisil Car limpia y abrillanta en una única pasada empleando una mínima cantidad de producto y, debido a sus agentes antiestáticos, evita que el polvo y la suciedad se adhieran de nuevo.

Lubrisil Car también nutre, restaura y regenera los materiales plásticos y gomas empleadas en automoción. Devuelve la tonalidad original a las piezas, las nutre y elimina molestos chirridos, reduciendo también su desgaste.

Agradablemente perfumado. Lubrisil Car contiene una estudiada mezcla de aceites esenciales. Éstos aportan un aroma fresco, con notas de manzana, pomelo y miel.

Lubrisil Car también aporta una alta protección frente a la corrosión y la humedad de los componentes eléctricos y electrónicos, ya que posee propiedades dieléctricas.

Totalmente seguro con los materiales. Los componentes de Lubrisil Car son totalmente neutros con los materiales, no generando ningún tipo de ataque o mancha.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lubrisil Car ha de emplearse en todo tipo de vehículos en los que se desee un único producto para la limpieza y protección del habitáculo, que aporte un alto brillo y regenere los materiales plásticos y gomas presentes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Composición
Lubrisil Car	Líquido transparente incoloro	0.81 ± 1.01kg/L	----	< 30 cP	Siliconas de alto peso molecular, agentes antiestáticos y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Lubrisil Car es un producto listo al uso. Puede aplicarse directamente sobre los materiales a limpiar y abrillantar, o bien, sobre una bayeta de microfibra o pad de poliespuma.

Una vez aplicado Lubrisil Car, extender uniformemente por la pieza o superficie a tratar.

Finalmente, pasar una bayeta de microfibra, puliendo la superficie y retirando el exceso de producto.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales y comprobar la total compatibilidad del producto con la superficie. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. No aplicar sobre fuentes de calor, llama o chispa. Lubrisil Car está basado en siliconas, por lo que no se debe utilizar en las inmediaciones de puestos de pintura.

FORMATOS

Aerosol / 5,00L. / 30,00L.

