

electriclean

Limpiador dieléctrico de evaporación rápida para equipos eléctricos.

- ✓ Evaporación rápida.
- ✓ Disuelve grasas y aceites rápidamente.
- ✓ Restablece la conductividad eléctrica.
- ✓ Listo al uso.
- ✓ Dieléctrico.



DESCRIPCIÓN

Electriclean es un limpiador dieléctrico basado en disolventes de alta eficacia desengrasante y alta volatilidad, desarrollado para ser empleado en todo tipo de circuitos y equipos eléctricos en los que se desee mejorar su conductividad eléctrica y prestaciones.

Gracias a su composición, Electriclean disuelve las grasas y aceites rápidamente sin dejar residuos tras su aplicación y sin atacar los metales, plásticos o cerámicas que componen las piezas.

También, elimina el polvo y la suciedad, reduciendo la resistencia creada por estos agentes en los contactos y los falseos que provocan malfuncionamientos, por lo que incrementa drásticamente la vida útil del equipo.

Listo al uso, Electriclean no requiere dilución, por lo que es el producto de limpieza ideal para reestablecer equipos o sistemas eléctricos en los que se requiere una rápida puesta en servicio.

Electriclean, en base a su composición, es un fluido dieléctrico de alta rigidez eléctrica, no obstante, se recomienda aplicar sobre equipos o motores sin tensión.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Electriclean ha de emplearse en todos aquellos equipos eléctricos en los que se desee mejorar su conductividad eléctrica, eliminar la suciedad y reestablecer su correcto funcionamiento. Por ejemplo: generadores, cuadros eléctricos, motores eléctricos o contactores, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Electriclean	Líquido transparente incoloro	0.93 ± 0.01kg/L	----	< 200 cP	Variable	Disolventes de alta volatilidad

MODO DE APLICACIÓN

Electriclean es un producto listo al uso, por lo que no necesita dilución.

Inicialmente, aplicar el producto sobre el equipo o pieza a limpiar, estando ésta sin corriente eléctrica. Para ello, puede emplearse un pulverizador de baja presión, aerosol o un pincel.

A continuación, dejar actuar el producto durante unos minutos. Reaplicando en caso de suciedad persistente.

Una vez que los depósitos de grasa y suciedad han desaparecido, se recomienda eliminar el resto de disolvente empleando aire comprimido a baja presión.

Electriclean también puede emplearse por inmersión en el caso de pequeñas piezas.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface sus expectativas. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

