

termolatex

Pintura termoaislante y anticondensación de uso profesional y acabado mate.

- ✓ Alta adherencia y resistencia.
- ✓ Excelente capacidad aislante térmica.
- ✓ Evita la formación de moho.
- ✓ Óptima blancura.
- ✓ 100% acrílica, no amarillea.

DESCRIPCIÓN

Termolatex es una pintura termoaislante y anticondensación de uso profesional de extraordinaria blancura y acabado mate desarrollada para renovar paramentos verticales tanto interiores como exteriores y dotarlos de un alto aislamiento térmico.

Gracias a su alto contenido en microesferas de vidrio huecas y cargas minerales aislantes, termolatex evita la transferencia de calor y el choque térmico frío/calor en los paramentos en los que se aplica. Debido a esta cualidad, reduce la formación de condensación en el interior de los edificios y, con ello, evita la formación de moho, manteniendo las paredes y techos en perfecto estado de conservación, así como reduciendo el olor a humedad que se genera en este tipo de superficies. J

Termolatex está formulada con un alto porcentaje de resinas 100% acrílicas, por lo que es apta para ser aplicada tanto en exterior como en interior, ya que no amarillea ni se degrada por la acción del sol, permaneciendo su extraordinaria blancura intacta durante largos periodos de tiempo.

Óptima adherencia. Termolatex adhiere fuertemente sobre todo tipo de superficies de mortero, hormigón e incluso sobre pinturas acrílicas deterioradas que aún posean una correcta adherencia, por lo que puede ser empleado sobre todo tipo de superficies. Además, posee una alta capacidad formadora de barrera, por lo que aplicado en exterior también aporta una impermeabilización de alta calidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Termolatex ha de emplearse en todo tipo de trabajos en los que se requiera renovar o rehabilitar paramentos o paredes verticales, tanto en interior, como en exterior, con una pintura de alta calidad y, adicionalmente, dotarlos de una alta capacidad aislante con el objetivo de reducir la condensación y formación de moho. Por ejemplo, termolatex puede emplearse en el pintado y aislado de baños, cocinas o paredes mal aisladas o con problemas de formación de moho por aislamiento ineficaz.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Termolatex	Gel viscoso de color blanco	1,00 ± 0,01kg/L	8.5 ± 0,5	8200 ± 200 cP	4-6 m ² /L	Resinas 100% acrílicas, microesferas de vidrio y dióxido de titanio

MODO DE APLICACIÓN

Termolatex se suministra listo al uso. Antes de ser aplicado, se recomienda encarecidamente comprobar que la superficie se encuentra limpia, seca y exenta de cualquier contaminante que pueda comprometer la correcta adherencia del producto. Si existen problemas de moho, se recomienda realizar una limpieza a fondo con Eliminador de moho y verdín o limpiador de moho.

A continuación, homogeneizar el producto con la ayuda de un batidor mecánico a bajas revoluciones. Seguidamente, aplicar el producto con brocha, rodillo o equipo de pulverización airless, depositando una capa homogénea y continua.

Finalmente, dejar secar, manteniendo la pintura aislada de las inclemencias meteorológicas. Si se requiere puede aplicarse una segunda capa transcurridas 2-4 horas desde la aplicación de la primera.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Termolatex puede tintarse con colorantes al agua en una proporción máxima del 5%. La limpieza de los útiles ha de realizarse inmediatamente después de haber empleado el producto, debiendo realizarse con agua.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles