

Curequim metal

Barniz acrílico protector para metales. Acabado transparente brillante.

- ✓ Alto brillo.
- ✓ Acabado transparente.
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión.
- ✓ Protege frente a la oxidación.
- ✓ Interior y exterior cubierto.



DESCRIPCIÓN

Curequim metal es un barniz protector base disolvente orgánico, formulado a partir de resinas acrílicas modificadas, de alta calidad y transparencia, desarrollado para el recubrimiento de todo tipo de metales tanto férreos, como no férreos.

Gracias a su estudiada composición, Curequim metal induce un alto grado de protección frente a la suciedad, oxidación, e incluso, frente a la decoloración, aportando, simultáneamente, un acabado totalmente transparente y de alto brillo.

Excelente resistencia a la abrasión. Curequim metal contiene resinas de alta dureza y resistencia, por lo que la película generada por el tratamiento posee una óptima resistencia a la abrasión. Este hecho hace que las piezas protegidas se arañen con mayor dificultad. Por ello, su estética se mantiene inalterada durante más tiempo que con otros productos del mercado.

Adicionalmente, la óptima calidad de las resinas empleadas permite que Curequim Metal posea una alta durabilidad tanto en interiores, como en exteriores cubiertos.

Alta nivelación y facilidad de aplicación. Curequim Metal incorpora aditivos reológicos de última generación, que permiten una rápida y fácil aplicación y una excelente nivelación del producto. Gracias a ellos, Curequim Metal puede aplicarse mediante brocha, rodillo e, incluso, pistola aerográfica, obteniéndose en todos los casos, superficies exentas de defectos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Curequim Metal es el producto idóneo para la protección decorativa de todo tipo de materiales metálicos en los que se desee obtener un alto grado de brillo y transparencia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Rendimiento	Composición
Líquido ligeramente viscoso, transparente e incoloro.	0.89 ± 0.01 Kg/L	8-10 m ² /L	Ligantes acrílicos modificados, agentes reológicos y disolventes orgánicos..

MODO DE APLICACIÓN

Curequim Metal es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución previa. Los materiales a tratar han de encontrarse completamente limpios, secos, exentos de polvo, óxido, grasa o tratamientos previos. En caso de encontrarse previamente esmaltados o pintados, se ha de eliminar cualquier resto de pintura mal adherida mediante cepillado. En caso de existir presencia de óxido, ha de eliminarse mediante limpieza con Oxiclean o Inoxclean (dependiendo del tipo de metal).

Una vez limpia la superficie:

- 1-Aplicar Curequim Metal mediante brocha, rodillo o pistola aerográfica, depositando una fina capa de material.
- 2-Dejar secar durante 6-8 horas y aplicar una segunda capa, cruzada respecto a la anterior.
- 3-El producto desarrolla su máxima durabilidad transcurridas 24 horas desde su aplicación. (A 25°C y 20% de h.r.).
- 4-Limpiar las herramientas de aplicación empleando Disol.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Mantener alejado de superficies calientes o en las que se pueda generar llamas o chispas.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.