

Neopark epoxi imprimación

Recubrimiento epoxi incoloro para hormigón.

- ✓ Incoloro.
- ✓ Bicomponente.
- ✓ Alto poder de adherencia.
- ✓ Resistente frente a químicos.
- ✓ Fácil aplicación.



DESCRIPCIÓN

Neopark Epoxi Imprimación es un sellador incoloro a base de resinas epoxídicas para imprimación de soportes de hormigón como endurecedor o recubrimiento de los mismos.

Su grado de humectación y su elevado poder de adherencia consigue recubrir pequeños poros sin producir burbujas e incluso reutilizarlo como ligante para confeccionar un mortero de bacheado mezclándolo con áridos de cuarzo silíceos lo hacen especialmente útil como imprimación epoxi universal.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es apta para utilizar en diferentes sectores:

- Recubrimiento incoloro sobre hormigón, morteros epoxi, soportes cementosos.
- Muy buena humectación sobre capas de nivelación cementosas autonivelantes.
- Imprimación para superficies de baja a normal absorción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO	RENDIMIENTO	TIEMPO DE SECADO-PASO DE PEATONES	ENDURECIMIENTO TOTAL
Incoloro	0.300-0.350 kg/m ²	12 horas	7 días

MODO DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie a tratar sea resistente, firme y porosa.

La superficie a tratar esté seca, y limpia de grasa y polvo. La humedad no debe superar el 4%.

Si la superficie está pulida, debe hacerse un tratamiento superficial mediante granallado, fresado o desbastado.

Preparación de la mezcla:

El producto se presente en 2 componentes.

Proporción de la mezcla: 4 de base + 1 de catalizador.

La mezcla debe realizarse en las proporciones servidas.

Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme.

Se aplica con rodillo de pelo corto.

El consumo es de 0.300-0.350 kg/m².

Una vez aplicado debe protegerse contra la humedad, la condensación y el agua durante, al menos, las primeras 24 horas.

Los áridos a utilizar estarán completamente secos.

No se deben añadir disolventes o cualquier otro producto que pudiera afectar a las propiedades de los productos.

RECOMENDACIONES

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar guantes de goma y proteger los ojos de salpicaduras.

Evítese el contacto con la piel.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.