

neopark acryl

Pintura acrílica monocomponente de alta resistencia y acabado satinado profesional.

- ✓ Adhiere sobre mortero, hormigón y asfalto.
- ✓ Alto poder cubriente.
- ✓ No amarillea.
- ✓ Excelente resistencia a la abrasión.
- ✓ Apta para señalización vial.

DESCRIPCIÓN

Neopark Acryl es una pintura acrílica monocomponente base disolvente, de alta resistencia y adherencia, desarrollada para la realización de tareas de renovación de pavimentos y/o de señalización vial en las que se requieren un producto de alta calidad y acabado satinado profesional.

Gracias a su óptima composición y a su equilibrada relación entre pigmentos y resinas 100% acrílicas, Neopark Acryl aporta un acabado satinado de alta calidad y adhiere sobre todo tipo de firmes de mortero, hormigón e incluso asfalto. Además, incorpora un alto porcentaje de dióxido de titanio, por lo que posee una excelente cubrición, incluso en una única capa, sin amarillear con el paso del tiempo.

Neopark Acryl incorpora cargas minerales de alta resistencia mecánica y química. Esta cualidad, unida a la elevada calidad de la resina empleada en su fabricación, genera que los firmes renovados o pintados con Neopark Acryl posean una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, manteniéndose en condiciones óptimas durante largos periodos de tiempo.

Apta para señalización vial. Neopark Acryl cumple la norma UNE 135200-2 "Equipamiento para la señalización vial – señalización horizontal", por lo que es totalmente apta para la realización de señalizaciones viales horizontales, como zonas de estacionamiento o cebreados, siendo totalmente resistente al tráfico rodado y a la sal empleada en el mantenimiento de las vías.

Excelente capacidad de secado. Neopark Acryl posee una velocidad de secado ultra rápida, alcanzando su máxima dureza en tiempos extremadamente cortos de tiempo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neopark Acryl está especialmente recomendada para el pintado de soleras de mortero u hormigón en las que se requiere un producto de alta resistencia, acabado profesional y puesta en servicio rápida. Por ejemplo: renovación de pavimentos en naves industriales, pintado de garajes o parkings, o bien, en la realización de trabajos de rehabilitación de suelos decorativos.

Así mismo, Neopark Acryl puede emplearse en la realización de todo tipo de trabajos de señalización vial en poblaciones o carreteras en obras, por ejemplo: Señalización de bordillos, confección de cebreados o realización de isletas, entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Neopark Acryl	Líquido opaco	1,53 ± 0,2kg/L	----	87 ± 10 KU	6-8 m ² /l (pintado de suelos) 2-4 m ² /l (señalización vial)	Resinas acrílicas, disolventes, cargas minerales.

MODO DE APLICACIÓN

Neopark Acryl se suministra lista al uso, no obstante, puede diluirse hasta con un 5% de Disol como máximo para adaptarla al sistema de aplicación. Neopark Acryl ha de aplicarse sobre superficies completamente limpias, secas y exentas de cualquier contaminante que pueda provocar una falta de adherencia.

Una vez constatado lo anterior, homogeneizar la pintura con ayuda de un batidor a bajas revoluciones. A continuación, aplicar sobre la superficie a tratar, depositando 1 L por cada 6-8 m² en trabajos de renovación de pavimentos, o bien, depositando 1L por cada 2-4 m² en la confección de trabajos de señalización vial.

Seguidamente, dejar secar la pintura hasta que el film haya adquirido su resistencia máxima.

RECOMENDACIONES

No almacenar ni aplicar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Para obtener un resultado de alta calidad se recomienda aplicar 2 capas cruzadas de Neopark Acryl separadas entre sí 8 horas.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

Colores disponibles:

- Blanco
- Amarillo
- Azul
- Verde
- Rojo (Ral 3011)
- Burdeos (Ral 3005)
- Gris oscuro (Ral 7015)
- Gris acero (Ral 7040)
- Negro