

Promad

Lasur protector y decorativo de uso profesional para madera.

- ✓ Protección duradera sin ocultar la veta.
- ✓ Acabado satinado.
- ✓ Altamente elástico y resistente.
- ✓ Transpirable e hidrófugo.
- ✓ Fácil aplicación y mantenimiento.



DESCRIPCIÓN

Promad es un lasur de alta calidad y de poro abierto, diseñado específicamente para proteger y embellecer todo tipo de maderas de uso interior o expuestas a la intemperie, formulado a base de resinas alcídicas de alta elasticidad y calidad, aditivos repelentes de agua y agentes nutrientes.

Gracias a su estudiada composición, Promad penetra en el poro de la madera, actuando como una barrera contra los agentes externos, como: la radiación solar, la lluvia, los cambios térmicos y los hongos superficiales. De este modo, Promad aporta una protección de alta duración, transparente y con un acabado satinado (dependiendo de la superficie), que realza el veteado natural de la madera, permitiendo que ésta respire y conserve su equilibrio higroscópico. Gracias a esta cualidad, la madera tratada recupera su aspecto y belleza natural, se reduce su fisuración y se incrementa su durabilidad. Además, sus aditivos repelentes impiden que la madera tratada absorba agua rápidamente, reduciéndose su tendencia a hincharse y astillarse.

Además, al contrario de lo que ocurre con los barnices convencionales, la extraordinaria calidad de las resinas empleadas en el producto, permiten que Promad posea una elasticidad óptima, evitándose su descascarillado y permitiendo un fácil mantenimiento sin necesidad de decapar. Promad está formulado para disponer de un tiempo de secado controlado, lo que permite trabajar con comodidad, evitando marcas y acumulaciones de producto, aportando un acabado de alta profesionalidad.

Promad se presenta en dos acabados finales diferentes: Incoloro y Nogal. Así, el acabado incoloro es ideal para maderas claras o de tono natural, mientras que el acabado Nogal aporta calidez y profundidad en maderas desgastadas u oscuras, resaltando su textura con un acabado cálido y elegante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Promad está específicamente diseñado para ser aplicado sobre todo tipo de maderas, interiores o exteriores, en las que se desee lograr un alto grado de protección y enfatizar su belleza sin ocultar el veteado. Por ejemplo, Promad se emplea en trabajos de carpintería y mobiliario exterior, en construcción y arquitectura o decoración interior y reformas, entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Promad	Líquido transparente ámbar	0.96 ± 0,01kg/L	----	< 300 cP	8 - 10 m ² /l	Resinas Alcídicas, aditivos hidrofugantes y agentes nutrientes.
Promad Nogal	Líquido transparente marrón oscuro	0.94 ± 0,01kg/L				

MODO DE APLICACIÓN

Promad se suministra listo al uso, por lo que no ha de diluirse bajo ningún concepto. Antes de aplicar Promad, la madera ha de encontrarse seca, limpia, sin restos de polvo, ceras o barnices anteriores. Se recomienda lijar suavemente la superficie para abrir el poro y mejorar la absorción.

A continuación, agitar el producto hasta su completa homogeneización y aplicar mediante brocha, rodillo o pistola airless, depositando capas finas y homogéneas cruzadas entre sí, con un tiempo de secado entre capas de 15-20 minutos.

Seguidamente, dejar secar durante 24 horas protegiendo las aplicaciones de la lluvia o el polvo.

Para renovar el tratamiento, basta con limpiar la superficie y aplicar una nueva capa sin necesidad de realizar un lijado profundo o decapado.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface sus expectativas y ajustar el número de capas al acabado deseado. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. No aplicar bajo el sol directo.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

