

Tapafugas radiador

Aditivo tapa fugas para sistemas de refrigeración de vehículos diésel y gasolina.

- ✓ Detiene y previene las fugas en el radiador.
- ✓ Repara fugas en la culata.
- ✓ Inocuo para manguitos y juntas.
- ✓ No genera obstrucciones.
- ✓ 100% compatible con todos los tipos de anticongelantes.

DESCRIPCIÓN

Tapafugas radiador es un aditivo líquido compuesto por polímeros de alta adherencia y aditivos regeneradores de gomas, diseñado para detener, reparar y prevenir fugas en la culata y en el sistema de refrigeración de motores diésel y gasolina.

Su composición, libre de metales, permite sellar pequeños poros y fisuras de un modo rápido, sin tener que recurrir a sustituir elementos del sistema de refrigeración y sin generar obstrucciones en el termostato, al contrario que con los tapafugas basados en partículas de cobre.

Su base de formulación está exenta de disolventes o compuestos agresivos con las gomas o cauchos, de modo que no atacan las gomas, retenes o materiales que conforman el circuito de refrigeración del vehículo. Además, gracias a la tecnología empleada, Tapafugas radiador es compatible con todos los anticongelantes y líquidos de refrigeración del mercado, incluidos aquellos que recurren a tecnología orgánica (anticongelantes OAT).

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tapafugas radiador está especialmente diseñado para prevenir, detener y reparar fugas en el sistema de refrigeración de todo tipo de vehículos y motores, independientemente del tipo de fluido refrigerante que utilicen.

CARACTERÍSTICAS FÍSICI-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	Rendimiento	Composición
Tapafugas radiador	Líquido translúcido amarillo	1,00 ± 0,01kg/L	1 envase / 10 – 12 Litros de refrigerante	Polímeros termoplásticos y excipientes

MODO DE APLICACIÓN

Tapafugas radiador se suministra listo al uso. Para obtener los mejores resultados se recomienda seguir el proceso siguiente:

- 1- Arrancar el vehículo y conectar la calefacción del habitáculo.
- 2- Abrir el tapón del radiador o el vaso de expansión, agitar el envase de Tapafugas radiador y añadir todo el contenido.
- 3- Rellenar con anticongelante el sistema hasta el nivel adecuado y cerrar el tapón del radiador o del depósito de expansión.
- 4- Mantener el vehículo encendido durante 5-10 minutos.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Tapafugas radiador no repara manguitos con fisuras o grietas.

FORMATOS

Envases de 0,3 L