# cromospray

## Cromado en frío de alto brillo y acabado espejo en aerosol.

- ✓ Acabado espejo de alto brillo.
- ✓ Aplicación rápida.
- ✓ Excelente adherencia multisuperficie.
- ✓ Secado rápido y fácil manipulación.
- ✓ Buena resistencia a la intemperie.

## DESCRIPCIÓN

Cromospray es un recubrimiento de alta calidad y efecto cromo en frío, diseñado para lograr un acabado brillante tipo espejo mediante una aplicación sencilla sobre todo tipo de superficies. Su formulación avanzada permite simular con gran realismo el efecto del cromado tradicional sin necesidad de procesos químicos complejos ni hornos de curado específicos.

A diferencia de otros productos convencionales, Cromospray ofrece un acabado de alta calidad, con un gran reflejo, uniforme y con una gran profundidad visual, similar a la del cromo pulido. Estas propiedades lo convierten en una solución ideal para aplicaciones decorativas, industriales ligeras o restauración de piezas metálicas de un modo rápido y sencillo.

Gracias a su sistema de secado rápido, Cromospray permite un manejo ágil y limpio y una rápida puesta en servicio de las piezas tratadas, reduciendo los tiempos de espera y optimizando los procesos de acabado. Además, su excelente adherencia sobre metales, maderas y otras superficies lo hace altamente versátil tanto para uso profesional como para trabajos de bricolaje de alto nivel.

El producto está formulado para ofrecer una buena resistencia al desgaste, a los rayos UV y a la humedad, por lo que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Cromospray representa la forma más sencilla, económica y efectiva de obtener un acabado cromado profesional sin complicaciones, pudiendo emplearse en todo tipo de situaciones. Por ejemplo: en automoción para aplicar sobre embellecedores, tapas de motor o molduras; En decoración de alto nivel para embellecer piezas de arte, figuras o marcos, entre otras; En publicidad y señalización, para resaltar rótulos, displays y elementos de diseño comercial; En bricolaje y modelismo, para recubrir piezas detalladas que requieren de un efecto metálico realista... etc.

*La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.*

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

| Referencia | Aspecto | Densidad | pH | Viscosidad | Rendimiento | Composición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cromospray | Gel tixotrópico acabado cromo de alto brillo | ---- | ---- | 200 ± 300 cP | 2 - 3 $m^2$/ud | Resinas alcídicas, cargas minerales y disolventes. |

## MODO DE APLICACIÓN

Antes de aplicar Cromospray, ha de asegurarse de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa u óxido.

A continuación, agitar enérgicamente el envase durante, al menos 1 minuto.

Seguidamente, pulverizar a una distancia de 20-30 cm en pasadas finas y cruzadas, no sobrecargando la superficie. Para obtener un acabado de alta calidad se recomienda aplicar de 2 a 3 capas ligeras, dejando un tiempo de secado entre ellas de 3 a 5 minutos.

Finalmente, dejar secar el producto y limpiar el pulverizador del aerosol, realizando una pulverización con el aerosol invertido durante 2-3 segundos.

## RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Mantener alejado de toda fuente de calor, llama o chispas.

## FORMATOS

Aerosol 400ml.