

Supergras maxi

Desengrasante multisuperficie pH neutro.

- ✓ Concentrado.
- ✓ pH neutro.
- ✓ No inflamable ni peligroso.
- ✓ Espuma controlada.



DESCRIPCIÓN

Supergras Maxi es un desengrasante multisuperficie de pH neutro y alta concentración, basado en tensoactivos de última generación, disolventes hidrosolubles, aditivos secuestrantes y aceites esenciales desarrollado para limpieza de todo tipo de superficies que presenten una carga de suciedad orgánica o pigmentaria moderada.

Su equilibrada composición, permite, con una única aplicación, eliminar grasas, tintas, restos de goma y neumático, e incluso aceites minerales de un modo rápido y sin frotar.

Supergras Maxi combina la acción de disolventes hidrosolubles y tensoactivos, por lo que es totalmente compatible con todo tipo de superficies, independientemente de su composición y estado, ya que no contiene sosa, potasa o componentes agresivos. De este modo, puede emplearse para la realización de limpiezas sobre aluminio, galvanizados, paneles lacados o superficies pintadas, entre otros.

No inflamable ni peligroso. A las dosis de uso recomendadas, Supergras Maxi es totalmente seguro, no siendo inflamable ni peligroso. Además, no recurre a los ingredientes tradicionalmente empleados en productos desengrasantes, por lo que no incorpora fosfatos, compuestos halogenados, EDTA o NTA.

Espuma controlada. Supergras Maxi posee una capacidad espumante baja, por lo que es fácil de aclarar. Este hecho, hace que Supergras Maxi pueda ser empleado junto con máquinas fregadoras automáticas en superficies delicadas o en las que la carga de suciedad o tipo no requiera de un producto basado en hidróxidos.

Supergras Maxi además incorpora una alta carga de aceites esenciales de alta durabilidad y difusión. Gracias a ellos, las superficies tratadas adquieren un agradable aroma cítrico, que enfatiza la limpieza.

Eficaz con todo tipo de aguas. Supergras Maxi incorpora aditivos secuestrantes de cal de alta eficacia y totalmente inocuos. Gracias a ellos, el producto puede ser diluido con aguas de cualquier dureza y, además, no deja ningún tipo de marca o velo blanco tras el aclarado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Supergras Maxi es un producto concentrado, pudiendo emplearse tanto puro como diluido en agua, dependiendo del grado de suciedad presente y tipo de instalación.

Como orientación, Supergras Maxi ha de emplearse:

- Puro: Para superficies muy sucias o en las que exista una alta carga de aceites minerales.
- Diluido con agua en proporción 1:10 para superficies con una carga de suciedad moderada
- Diluido con agua en proporción 1:25 a 1:100 para limpiezas de mantenimiento.
- Diluido con agua en proporción 1:200 a 1:400 para limpiezas con máquina fregadora.

Una vez realizada la dilución del producto, aplicar sobre la superficie, dejando actuar durante unos minutos y frotando en caso necesario.

Finalmente, aclarar con abundante agua, preferentemente a presión.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	PH	Densidad	Composición
Líquido transparente amarillo.	11,5 ± 0,5 al 100%	1,01 ± 0,01 Kg/L	Disolventes hidrosolubles, tensoactivos, aditivos secuestrantes y aceites esenciales.

MODO DE APLICACIÓN

Supergras Maxi es un producto concentrado, pudiendo emplearse tanto puro como diluido en agua, dependiendo del grado de suciedad presente y tipo de instalación.

Como orientación, Supergras Maxi ha de emplearse:

- Puro: Para superficies muy sucias o en las que exista una alta carga de aceites minerales.
- Diluido con agua en proporción 1:10 para superficies con una carga de suciedad moderada
- Diluido con agua en proporción 1:25 a 1:100 para limpiezas de mantenimiento.
- Diluido con agua en proporción 1:200 a 1:400 para limpiezas con máquina fregadora.

Una vez realizada la dilución del producto, aplicar sobre la superficie, dejando actuar durante unos minutos y frotando en caso necesario.

Finalmente, aclarar con abundante agua, preferentemente a presión.

RECOMENDACIONES

Supergras Maxi ha de almacenarse alejado de toda fuente de calor, llama o chispas, a temperaturas comprendidas entre los 5 y los 30°C y en sus envases originales debidamente cerrados.

Para obtener una economía de producto óptima, se recomienda ajustar la dilución del mismo a la cantidad de suciedad y tipo de superficie, realizando una prueba previa. Este acto ahorra costes operativos, mejora la eficiencia del producto y permite comprobar la compatibilidad superficie-producto.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

