

NEODECAPINT TOTAL

Décapant multi-usages pour surfaces à faible/nulle porosité.



- ✓ Faible viscosité.
- ✓ Sans solvants chlorés.
- ✓ Action rapide et efficace.
- ✓ Multi-surfaces.
- ✓ Séchage rapide.

Description

Neodecapint Total est un décapant à faible viscosité et exempt de solvants chlorés, conçu pour l'élimination des vernis, colles, laques, peintures et même des débris d'asphalte sur des surfaces à faible ou nulle porosité.

Neodecapint Total a une viscosité moyenne, ce qui lui confère une adhérence optimale sur le revêtement à décaper, ce qui le rend apte à être utilisé aussi bien sur des surfaces verticales qu'horizontales. En outre, sa composition particulière combine deux modes d'action différents:

- D'une part, ce décapant dissout efficacement les polymères des résines et des peintures en quelques minutes, adoucissant le revêtement et le rendant facilement démontable.
- D'autre part, Neodecapint Total traverse le revêtement et se situe à l'interface revêtement-support. À ce stade, il élimine l'adhérence du revêtement, ce qui lui permet de se détacher plus facilement.

Ce mode d'action permet au processus d'être pleinement efficace et rapide sans avoir à recourir à des produits à base de solvants hautement toxiques comme le dichlorométhane.

Neodecapint Total peut être utilisé sur tous les types de surfaces (à l'exception des plastiques), car il ne les affecte pas chimiquement. Pour cela, il peut donc être utilisé sur du mobilier urbain composé de différents matériaux, métaux, bois, surfaces en pierre naturelle polie... etc.

Champs d'application

Neodecapint Total est adapté pour l'élimination de tous types de revêtements dans: pierre naturelle polie, matériaux en porcelaine, bois ou métaux vernis ou laqués, aluminium...etc.

NEODECAPINT TOTAL

Décapant multi-usages pour surfaces à faible/nulle porosité.



Caractéristiques physico-chimiques

ASPECT	DENSITÉ	COMPOSITION
Liquide translucide incolore	1.03 ± 0.010 Kg/L	Solvants non halogénés, alcalis, tensioactifs et agents thixotropes.

Mode d'application

Neodecapint Total est un produit prêt à l'emploi, de sorte qu'il ne nécessite pas de dilution avant utilisation.

- 1- Appliquez Neodecapint Total sur la surface à décaper, en veillant à déposer une couche de 300-400 microns de produit.
- 2- Laissez agir le produit quelques minutes. Sur des surfaces sans porosité, on observera que la peinture commence à se détériorer, perdant son éclat et des rides superficielles apparaissant.
- 3- Retirez ensuite la peinture décapée. Selon le type de surface, cela peut être fait à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir, ou avec un hydronettoyeur.
- 4- Enfin, rincez la surface à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau.

Format

Bidon en plastique 0,5L + Pulvérisateur.
Emballages industriels: 5, 10 et 30 litres.

Recommandations

Tenir à l'écart de toute source de chaleur, d'inflammation ou d'étincelles.
Tenir hors de portée des enfants.

Avant l'utilisation d'un décapant, il est recommandé d'effectuer un test préalable pour vérifier la compatibilité totale du produit avec la surface.

