

OXICLEAN LG

Nettoyant désoxydant pour pierre naturelle non calcaire.



- ✓ **Concentration élevée.**
- ✓ **Convient aux surfaces verticales et horizontales.**
- ✓ **Application facile.**
- ✓ **Résultats immédiats.**
- ✓ **Spécial pour les surfaces non polies.**

Description

Oxiclean LG est un nettoyant désoxydant concentré, à base d'un mélange d'acides inorganiques de haute puissance, d'agents dégraissants, de tensioactifs et d'humidifiants spécifiques, qui élimine toutes sortes de taches d'oxyde non profondes et d'incrustations calcaires dans les matériaux minéraux comme le granit, la brique, le béton, le carrelage ou pierre naturelle non calcaire, entre autres.

Grâce à ses composants, Oxiclean LG réagit avec l'oxyde de fer, qui est insoluble dans l'eau, en le transformant en substances chimiques solubles. De cette façon, vous pouvez éliminer les taches rapidement et sans effort. Il suffit de pulvériser Oxiclean LG sur la tache à enlever, laissez agir et rincez à l'eau.

Oxiclean LG élimine également les dépôts de sels, comme les incrustations calcaires ou les efflorescences, car il les décompose chimiquement, les transformant en CO₂ et en dérivés chimiques facilement éliminables par un léger rinçage.

Formulé avec des agents hydratants et tensioactifs, Oxiclean LG élimine également les saletés pigmentaires, comme les suies ou la poussière, ainsi que les saletés organiques, comme les mousses, les lichens ou les moisissures vertes, en combinant en un seul produit une action détergente et désoxydante.

Oxiclean LG est donc particulièrement indiqué pour effectuer des nettoyages en profondeur sur des matériaux résistants aux acides tels que: granit, argile et boue, porcelaine...etc.

Champs d'application

Oxiclean LG est à utiliser lorsqu'un produit puissant est nécessaire pour nettoyer en profondeur les taches de rouille, de sel ou de pollution sur les surfaces minérales résistantes aux acides. Par exemple : sols ou façades en brique, granit, ardoise, pierre naturelle non calcaire...etc.

OXICLEAN LG

Nettoyant désoxydant pour pierre naturelle non calcaire.



Caractéristiques physico-chimiques

ASPECT	DENSITÉ	PERFORMANCE	COMPOSITION
Liquide transparent jaunâtre.	1.130 ± 0.01 g/cm ³	Variable en fonction de la surface et de l'état	Acides inorganiques, agents mouillants, solvants et tensioactifs.

Mode d'application

Oxiclean LG est un produit concentré et doit donc être dilué avant l'application. Le degré de dilution doit être adapté à chaque nettoyage et support particulier. À titre indicatif, il peut être dilué dans 3 volumes d'eau au maximum.

Pour son utilisation, il convient de suivre les directives suivantes :

- 1- Mouillez légèrement la surface à nettoyer avec de l'eau.
- 2- Appliquez Oxiclean LG, en imprégnant le support au pinceau ou au pistolet basse pression.
- 3- Laissez agir le produit quelques minutes. Le temps d'action peut varier en fonction de l'état du support. Généralement, 2 à 3 minutes suffisent en cas de salissures superficielles et 15 à 20 minutes en cas de rouille et de salissures très adhérentes ou profondes comme la rouille.
- 4- Frottez avec une brosse à poils si nécessaire.
- 5- Rincez abondamment à l'eau, de préférence chaude et sous pression.
- 6- Réappliquez si la saleté est persistante.

Format

Bidon en plastique de 1, 5 et 10 litres.

Recommandations

Oxiclean Lg est un produit acide formulé avec des acides très puissants. De ce fait, il peut réduire la brillance s'il est appliqué sur des surfaces très polies ou vitrifiées.

Avant d'appliquer Oxiclean LG, il est recommandé d'effectuer un test préliminaire pour évaluer la compatibilité du produit avec la surface à traiter. Ce test définira le degré de dilution et le temps de contact optimaux, ce qui vous permettra d'optimiser la consommation de produits et de réduire les temps de fonctionnement.