

bacterplus 100

Biocida ultra-concentrado para depósitos de combustible diésel y fuel oil.

- ✓ Ultra-concentrado.
- ✓ Acción inmediata.
- ✓ Amplio espectro.
- ✓ Evita la corrosión de los depósitos y la pérdida de calidad del combustible.
- ✓ Elimina la formación de lodos y gelatinas.



DESCRIPCIÓN

Bacterplus 100 es un biocida de amplio espectro, acción inmediata y ultra-concentrado, diseñado para eliminar bacterias, mohos y levaduras de todo tipo de depósitos destinados al almacenamiento de combustibles diésel y fuel óleo.

Gracias a su estudiada composición y a su concentración en materias activas, Bacterplus 100, permite, en una única aplicación, eliminar todos los microorganismos presentes en el combustible. Así, el empleo de Bacterplus 100:

- Evita la formación de lodos y gelatinas debidas a crecimiento de microorganismos, mejorando la filtrabilidad del combustible y reduciendo las obstrucciones de los filtros e inyectores.
- Evita la pérdida de prestaciones del combustible. Los microorganismos contaminantes degradan los componentes responsables de la ignición del combustible, por lo que éste se “quema” peor y aporta menor potencia a los motores. Dado que Bacterplus 100 elimina los microorganismos, la calidad del combustible no se ve mermada.
- Elimina la corrosión de los tanques de almacenamiento. Dado que Bacterplus 100 elimina las bacterias responsables de la producción de ácidos orgánicos por digestión del combustible, la corrosión producida por éstos no tiene lugar. Así, los depósitos permanecen inalterados por más tiempo.

Alta versatilidad. Bacterplus 100 puede emplearse tanto de forma preventiva como curativa. Estas propiedades, unidas a su bajo coste operativo, lo hacen un producto indispensable para mantener el combustible diésel o fuel oil almacenado en perfectas condiciones.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Bacterplus 100 es un producto destinado a la protección frente a la contaminación microbiológica de todo tipo de depósitos de combustible diésel o fuel oil, por lo que puede emplearse en todo tipo de industrias o empresas en las que se almacene este tipo de combustibles. Por ejemplo: navieras, flotas de vehículos o gasolineras, entre otras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Bacterplus 100	Líquido transparente incoloro	1,44 ± 1,01kg/L	----	< 100 cP	150 ml / 1000 L combustible	100% Biocidas solubles en gasóleo y fuel oil

MODO DE APLICACIÓN

Bacterplus 100 es un producto de alta concentración que puede emplearse tanto de modo curativo “tratamiento de choque”, regenerando combustibles que se han contaminado, o bien, de forma preventiva, evitando la proliferación de microorganismos en el combustible.

Tratamiento de choque: Adicionar 150 ml de Bacterplus 100 por cada 1000 lts de combustible contaminado. A continuación, dejar actuar durante 24-48 horas el producto. Finalmente, filtrar y trasvasar el combustible a un tanque de almacenamiento nuevo con el objetivo de eliminar las gelatinas debidas a la contaminación.

Tratamiento preventivo: Adicionar 100 ml de Bacterplus 100 por cada 1000 Lts de combustible contenidos en el tanque de almacenamiento. Bacterplus 100 ha de añadirse, preferentemente antes de realizar el repostaje, con el objetivo de que éste se mezcle por completo inmediatamente.

RECOMENDACIONES

No almacenar Bacterplus 100 a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Bacterplus 100 es totalmente compatible con los combustibles diesel y fuel oleos comercializados en la UE.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles

