

siloclean plus

Eliminador ultra potente de recubrimientos, adhesivos y siliconas.

- ✓ Potencia extrema.
- ✓ Alta efectividad frente a todo tipo de recubrimientos, adhesivos y siliconas.
- ✓ Textura líquida.
- ✓ Evaporación media.



DESCRIPCIÓN

Siloclean Plus es un eliminador ultra potente, desarrollado específicamente para la eliminación de todo tipo de recubrimientos, adhesivos y siliconas de un modo rápido y sencillo.

Su composición, basada en una mezcla sinérgica de disolventes de bajo peso molecular y evaporación controlada, tensoactivos y coadyuvantes, permite, con una única aplicación, eliminar todo tipo de adhesivos, pegamentos, siliconas o recubrimientos acrílicos, vinílicos o epoxy. Así, la aplicación localizada, o por inmersión de las piezas contaminadas, permite que, Siloclean Plus, reblandezca rápidamente el residuo a eliminar, desprendiéndolo de las piezas casi al instante.

Versátil. Siloclean Plus se presenta en textura líquida, por lo que puede aplicarse mediante pulverización o brocha de un modo localizado, o bien, utilizarlo por inmersión directa de las piezas a limpiar.

Siloclean Plus, posee una velocidad de evaporación controlada. Esto es, una vez aplicado, Siloclean Plus permanece en contacto con el residuo a eliminar durante el tiempo requerido para desarrollar su acción eficazmente, al contrario de lo que ocurre con otros productos del mercado.

Apto para todo tipo de superficies. Siloclean Plus es un producto multisuperficie, por lo que puede aplicarse sobre maderas, piedra natural y artificial, o bien, sobre metales. Sólo se ha de tener en cuenta que su potencia extremadamente alta puede eliminar capas de pintura o recubrimientos subyacentes al residuo a eliminar.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Siloclean Plus puede emplearse en todo tipo de situaciones en las que se requiera un limpiador base disolvente de potencia extrema que elimine eficazmente todo tipo de adhesivos, siliconas o recubrimientos y pueda utilizarse tanto por inmersión como por aplicación localizada.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Siloclean Plus	Líquido opalescente incoloro	1,20 ± 0,01kg/L	---	< 300 cP	Variable	Disolvente de bajo peso molecular y tensoactivos.

MODO DE APLICACIÓN

Siloclean Plus es un producto listo al uso, no diluir bajo ningún concepto. Para obtener un resultado óptimo, se recomienda aplicar el producto directamente sobre el recubrimiento / suciedad a eliminar, retirando el máximo residuo superficial posible mediante medios mecánicos y, previamente, realizar unos cortes transversales en cruz para facilitar la acción del producto.

Una vez realizada esta acción, aplicar Siloclean Plus directamente sobre el residuo a eliminar, dejándolo actuar hasta observar el reblandecimiento o disolución del mismo. Como orientación, el tiempo medio de actuación puede oscilar entre 1 y 15 minutos, dependiendo de la consistencia y tipología de la silicona, adhesivo, pegamento o recubrimiento a eliminar. A continuación, retirar el residuo con la ayuda de una espátula o papel absorbente. Finalmente, limpiar la superficie cuidadosamente con agua y jabón y dejar secar.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto se recomienda encarecidamente realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos del trabajo. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Siloclean Plus es un producto extremadamente potente, por lo que se recomienda realizar una prueba previa en una zona poco visible. Debido a su potencia Siloclean Plus puede matizar plásticos y eliminar pinturas.

FORMATOS

1,00L. / 5,00L. / Aerosol 400mL.