

DISOL 100/140

Disolvente - Desengrasante de evaporación rápida.



- ✓ **Disuelve todo tipo de grasas.**
- ✓ **Apto para metales.**
- ✓ **Evaporación rápida y sin residuos.**
- ✓ **Exento de derivados clorados.**
- ✓ **Apto para componentes eléctricos.**

Descripción

Disol 100/140 es un desengrasante energético basado en una mezcla sinérgica de hidrocarburos orgánicos, específicamente diseñado para la limpieza industrial de todo tipo de metales, superficies y componentes eléctricos sin tensión.

Gracias a su rápida acción y a su óptima potencia disolvente, Disol 100/140 elimina todo tipo de grasa de origen mineral o sintética, como: aceites lubricantes y térmicos, gasóleos, o grasa quemada, entre otros. A estas cualidades se ha de añadir que Disol 100/140 se evapora rápidamente y sin generar ningún tipo de residuo, por lo que su uso permite una rápida puesta en servicio de la instalación o equipamiento tratado.

Disol 100/140 está basado únicamente en disolventes de punto de ebullición medio y no es miscible con el agua. Por ello, es totalmente apropiado para ser empleado en superficies susceptibles a los productos desengrasantes de base acuosa. Así, puede emplearse tanto en la limpieza de bombas de inyección, como en el desengrasado de contactores, cuadros o motores eléctricos, siempre que éstos se encuentren sin tensión.

Disol 100/140 no contiene disolventes clorados o derivados de cloro.

Campos de Aplicación

Disol 100/140 puede emplearse en todo tipo de superficies y situaciones en las que se requiera un desengrasante energético de rápida evaporación y que no genere residuos. Por ejemplo: motores, contactores o disyuntores eléctricos sin tensión, bombas de inyección, piezas metálicas, rodamientos y cojinetes de cajas de cambio... etc.

DISOL 100/140

Disolvente - Desengrasante de evaporación rápida.



Características Físico-Químicas

ASPECTO	DENSIDAD	PUNTO DE EBULLICIÓN	SOLUBILIDAD EN AGUA	COMPOSICIÓN
Líquido transparente incoloro	0.73 ± 0.01 Kg/L	100 – 140 °C	Insoluble	Hidrocarburos nafténicos (100%).

Modo de Aplicación

Disol 100/140 es un producto listo al uso, por lo que se utiliza puro.

- Aplicar Disol 100/140 sobre la superficie o pieza a limpiar mediante pulverización, brocha, inmersión o mediante el uso de máquina lavadora de piezas.
- A continuación, dejar actuar el producto sobre la suciedad, frotando en caso necesario.
- Finalmente, retirar los restos de suciedad fuertemente adheridos con medios mecánicos y secar la pieza con aire comprimido o con un paño seco.

Formato

Envases de 30 litros.

Recomendaciones

Disol 100/140 ha de almacenarse alejado de toda fuente de calor, llama o chispas y a temperaturas no superiores a los 30°C.