disol pu

Limpiador profesional de espuma de poliuretano.

- ✓ Alta eficacia limpiadora.
- ✓ Evaporación controlada.
- ✓ Apto para superficies y herramientas.
- ✓ Listo al uso.
- ✓ No agresivo con las superficies.

DESCRIPCIÓN

Disol PU es un limpiador profesional formulado con disolventes de baja evaporación, especialmente desarrollado para la eliminación de restos de espuma de poliuretano de un modo fácil y rápido.

Gracias a su avanzada fórmula, Disol PU permite disolver eficazmente la espuma sin afectar las superficies, garantizando una limpieza segura y profesional. Además, la baja volatilidad del producto, permite largos tiempos de acción, rindiendo una limpieza profunda incluso en rincones difíciles o herramientas con geometrías complejas. Esta característica, unida a su facilidad de uso, lo convierte en una solución ideal para entornos donde se requiere precisión y eficacia sin recurrir a limpiezas por medios mecánicos.

Disol PU es fácil de usar. Así, puede aplicarse localizadamente, mediante pulverizador, paño humedecido en el producto o por inmersión. En este último caso, Disol PU permite llevar a cabo la limpieza de boquillas y sistemas de aplicación de espuma, actuando directamente sobre las herramientas, boquillas, válvulas o cánulas, evitando obstrucciones y prolongando su vida útil.

Además de su gran capacidad limpiadora, Disol PU ha sido diseñado con el equilibrio perfecto entre agresividad disolvente y control, para minimizar los riesgos en materiales como metales, plásticos o vidrios.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Disol PU ha de emplearse en toda situación en la que se requiera realizar la limpieza técnica de superficies o equipos que contienen o pueden contener restos de espuma de poliuretano. Ejemplos típicos de su uso son: Limpieza interior y exterior de pistolas aplicadoras de espuma PU, mantenimiento de herramientas empleadas en la aplicación de espuma, limpieza de superficies no porosas, entre otros.

La información de este documento pretenden instruirles sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar sus propiedades.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Disol PU	Líquido transparente incoloro	0.94 ± 0,01kg/L	----	< 100 cP	Variable	Disolventes de baja volatilidad

MODO DE APLICACIÓN

Disol PU se suministra listo al uso, por lo que no se requiere diluirlo antes de ser empleado.

Para la limpieza de superficies: Inicialmente, retirar por medios mecánicos el máximo de espuma posible. A continuación, aplicar directamente sobre la zona a limpiar con ayuda de un pulverizador o paño humectado. Seguidamente, dejar actuar, frotando en caso necesario. Finalmente, retirar los restos de espuma con la ayuda de un paño humedecido en el producto.

Para la limpieza de equipos de aplicación y boquillas: recircular el producto por el equipo durante unos minutos hasta que quede completamente limpio. En el caso de piezas o útiles con geometrías complejas, realizar la limpieza mediante inmersión en una cubeta con el producto.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface sus expectativas. No utilizar Disol PU en entornos en los que existan fuentes de calor, llama o chispas. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.