

disol desmol

Disolvente de limpieza y diluyente para elastómeros de silicona RTV y Desmol.

- ✓ 100 % compatible con Desmol.
- ✓ Sin trazas de agua, grado uretano.
- ✓ Óptima modulación de la viscosidad.
- ✓ Alta velocidad de evaporación.
- ✓ Excelente capacidad de limpieza.

DESCRIPCIÓN

Disol desmol es un disolvente de limpieza y diluyente, basado en una mezcla de compuestos orgánicos de grado uretano, diseñado para diluir y limpiar los sistemas de pintura de la gama Desmol, así como otros elastómeros de silicona monoccomponentes.

A diferencia de otros disolventes o mezclas convencionales, Disol Desmol garantiza la total compatibilidad con los sistemas Desmol. Así, la adición de éste sobre los productos de la gama desmol permite, por un lado, modificar su comportamiento reológico facilitando tanto su aplicación, como su nivelación y aspecto superficial y, por el otro lado, su extremada pureza y ausencia de agua permite que desmol, (y otros recubrimientos que reaccionan con la humedad), mantengan sus propiedades inalteradas durante la fase de aplicación y de curado.

Disol desmol no modifica la velocidad de secado ni el tiempo de formación de piel de los recubrimientos Desmol.

Además, su estudiada polaridad y comportamiento hacen de este el producto idóneo para limpiar los útiles de aplicación. Así, la aplicación de disol desmol sobre los materiales empleados en la fase aplicación de Desmol pueden limpiarse fácilmente, eliminando por completo los restos de Desmol frescos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Disol desmol está específicamente desarrollado para ser empleado sobre los productos de la gama desmol, o bien, sobre otros elastómeros de silicona cuando se requiere mejorar su fluidez sin afectar a su capacidad de secado y nivelación, o bien, cuando se precisa un disolvente de limpieza de elastómeros de silicona en fresco de alta calidad y uso profesional.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Disol desmol	Líquido transparente incoloro	0.66 ± 0,01kg/L	----	< 100 cP	variable	Disolventes de grado uretano

MODO DE APLICACIÓN

Disol desmol puede emplearse tanto como disolvente diluyente, como disolvente de limpieza:

- Disolvente – diluyente:
 - o Añadir sobre el sistema a diluir siguiendo las indicaciones del mismo. Como norma general, sobre Desmol C se añadirá un máximo de 5% y sobre Desmol 100 se añadirá como máximo un 60%. Sobre otros sistemas de elastómeros de silicona se recomienda añadir la cantidad necesaria hasta obtener la fluidez requerida, no excediendo de las recomendaciones del fabricante.
- Disolvente de limpieza:
 - o Pulverizar o impregnar las superficies a limpiar y dejar actuar durante unos segundos.
 - o A continuación, retirar los restos con ayuda de un paño limpio y seco o con celulosa absorbente.

RECOMENDACIONES

No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Mantener el producto alejado de fuentes de calor, llama o chispas. Disol desmol está confeccionado con disolventes de grado uretano y elevada pureza, por lo que no alteran la velocidad de reticulacion de sistemas reactivos por humedad ambiental. No obstante, se recomienda realizar una prueba previa para constatar la compatibilidad total del disolvente con el sistema a diluir.

FORMATOS

Consultar los formatos disponibles.