

Disol

Disolvente-diluyente y limpiador profesional grado uretano para pinturas acrílicas y epoxy.

- ✓ Excelente compatibilidad con epoxy y acrílicos.
- ✓ Favorece acabados lisos y sin burbujas.
- ✓ Óptima modulación de la viscosidad de la pintura.
- ✓ Mejora el tiempo abierto de trabajo.
- ✓ Excelente capacidad de limpieza.



DESCRIPCIÓN

Disol es un disolvente-diluyente de última generación, formulado con disolventes de alta pureza de grado uretano (exentos de agua) y evaporación controlada, específicamente desarrollado diluir sistemas de pintura acrílicos y epoxy.

A diferencia de otros disolventes o mezclas convencionales, disol garantiza una total compatibilidad con formulaciones profesionales de alto rendimiento, favoreciendo la obtención de acabados estables, lisos y sin defectos superficiales. Además, es compatible con los espesantes habitualmente empleados en la formulación de recubrimientos, por lo que su adición permite una rápida modulación de la viscosidad de la pintura.

Disol, además, permite adecuar el tiempo abierto de trabajo del recubrimiento, ya que permite retrasar la evaporación de los disolventes contenidos en la pintura y la reactividad del sistema epoxy, consiguiéndose, de este modo acabados “sin empalmes”.

Doble funcionalidad. Disol también es un excelente limpiador profesional de útiles de aplicación, como brochas, rodillos, pistolas o agitadores, entre otros, reduciendo al mínimo los productos que el profesional de la pintura y los recubrimientos necesitan para realizar trabajos de alta calidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Disol es un producto de alta versatilidad, pudiendo emplearse en todo tipo de trabajos industriales de pintura y recubrimiento, en edificación, como diluyente de pinturas decorativas, en aplicación de revestimientos de suelos, pavimentos o estructuras metálicas expuestas y, en definitiva, en cualquier entorno donde se requiera la máxima eficacia en dilución y limpieza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Referencia	Aspecto	Densidad	pH	Viscosidad	Rendimiento	Composición
Disol	Líquido transparente incoloro	0.85 ± 0,01kg/L	----	< 100 cP	Variable respecto a la pintura empleada	Mezcla de disolventes de evaporación controlada

MODO DE APLICACIÓN

Disol ha de emplearse siguiendo las indicaciones de la pintura o recubrimiento a diluir.

Generalmente, no se ha de exceder el 10-15% del volumen total de la pintura.

Para ello, añadir gradualmente a la pintura, bajo agitación a baja velocidad hasta alcanzar la viscosidad deseada.

En el caso de emplearlo como limpiador profesional, pulverizar o impregnar las superficies a limpiar y retirar los restos con la ayuda de un paño limpio y seco.

RECOMENDACIONES

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos iniciales y ajustar la dosificación del mismo. Ha de tenerse en cuenta que el ajuste de la concentración de la mezcla reduce el consumo de producto químico. No almacenar a temperaturas superiores a 35°C ni inferiores a 5°C. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llama.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

