

Lubrisil aquo

Antiadherente, desmoldeante y lubricante acuoso.

- ✓ Contiene siliconas.
- ✓ Sin olor.
- ✓ No mancha las superficies.
- ✓ Formulación en base acuosa.
- ✓ Diluible con agua.
- ✓ Sin disolventes.



DESCRIPCIÓN

Lubrisil Aquo es una emulsión concentrada basada en polisiloxanos modificados, especialmente diseñada para aportar una excelente prestación en los campos de antiadherencia, desmoldeo y lubricación.

Gracias a su fórmula estabilizada, permite altas diluciones en agua, conservando su efectividad en un amplio rango de pH.

Por ello, puede emplearse en el desmoldeo de materias plásticas, tales como poliésteres, epóxidos, polietilenos, fenoplásticos, derivados acrílicos y vinílicos. Adicionalmente, su alto poder humectante permite su aplicación en el desmoldeo de derivados de caucho.

Debido a su excelente coeficiente de deslizamiento y a su persistencia, también puede emplearse como un lubricante general para el ensamblado de productos de la industria textil, del tapizado y del calzado, entre otras.

Lubrisil Aquo posee un equilibrado coeficiente tixotrópico, pudiendo aplicarse mediante pulverización manual o automática, brocha o rodillo.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Lubrisil Aquo ha de emplearse en aquellas operaciones en las que se requiera de un producto antiadherente y lubricante de base acuosa, incoloro una vez seco, inodoro y que no manche los tejidos o superficies en los que se aplica. Por ejemplo: industria textil y del tapizado, industria del calzado, zapateros...etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Viscosidad	Punto de congelación
Emulsión de color blanco sin olor.	0.99 ± 0.01 Kg/L (20°C)	---- / 2 cSt	-2 °C max.

MODO DE APLICACIÓN

Lubrisil Aquo es un producto concentrado que puede emplearse puro o diluido en agua en función de su uso final:

- Para operaciones de desmoldeado: Utilizar puro o diluido con hasta 10 partes de agua.
- Para operaciones de lubricación: Utilizar puro.

RECOMENDACIONES

Lubrisil Aquo contiene siliconas en su formulación, por lo que no se debe utilizar cerca de puestos de pintura.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.

